

Alimentations LED

PAGE 1/2

Alimentations Prolumia (IP67)

46190321

EAN: 8719689122577

LA PUISSANCE À L'ÉTAT PUR

Les alimentations LED Prolumia sont livrables aussi bien pour les applications intérieures que pour les applications extérieures (étanches). Grâce au format relativement minc, les alimentations LED peuvent parfaitement être dissimulées sous une planchet, dans une armoire ou derrière un mur.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle	Statique	Tension de sortie	24 24 volt
Adapté à un usage extérieur	✓	Courant de sortie	1250 1250 milliampère
Réglage 0-10 V	✗	Puissance de sortie	30 30 watt
Réglage 1-10 V	✗	Longueur	220 millimètre
Réglage DALI	✗	Largeur	30 millimètre
Réglage DMW	✗	Hauteur	20 millimètre
Réglage DSI	✗		
Réglage GPRS	✗		
Réglage LineSwitch	✗		
Réglage modulation de tension de réseau	✗		
Réglage spécifique au fabricant	✗		
Réglage phase descendante	✗		
Réglage phase ascendante	✗		
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✗		
Réglage programmable	✗		
Réglage RF	✗		
Réglage Sine Wave Reduction	✗		
Réglage Touch and Dim	✗		
Réglage avec bouton-poussoir	✗		
Réglage Zigbee	✗		
Sans fonction de réglage	✓		
Régulation constante du flux lumineux	✗		
Boîtier	Boîtier métallique		
Adapté à un courant constant	✗		
Adapté à une tension constante	✓		
Adapté à une tension continue (côté primaire)	✓		
Classe de protection (IP)	IP67		
Classe de protection	I		
Commande via Bluetooth	✗		

Alimentations LED

PAGE 2/2

Alimentations Prolumia (IP67)

46190321

EAN: 8719689122577

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

Compatible avec Apple HomeKit	✕
Compatible avec Google Assistant	✕
Compatible avec Amazon Alexa	✕
Compatible avec Casambi	✕
Compatible IFTTT	✕