

## Prolumua ruban LED Gold

PAGE 1/1

LED Strip Gold High Power

# 46204110

EAN: 8720615504893

### APPLICABLE PARTOUT

Les rubans de la série ruban LED Gold sont pourvus tout autour d'un revêtement silicone ce qui les rend parfaitement étanches. Cet astucieux ruban LED étanche convient parfaitement à toutes les applications extérieures telles que jardins, façades de bâtiments et piscines. Les clips de montage sont livrés en même temps.



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Modèle                           | Bande                              | Nombre de sources lumineuses par mètre | 60                    |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Type de montage                  | Montage en saillie/encastrement    | Puissance de la lampe par mètre        | 14,4 watt             |
| Source lumineuse                 | LED non interchangeable            | Sensibilité par mètre                  | 880 lumen             |
| Type de tension                  | CC                                 | Tension de lampe                       | 24 24 volt            |
| Appareil                         | Appareil à LED commandé en tension | Angle de rayonnement                   | 120 degré             |
| Adapté à un variateur            | ✓                                  | Durée de vie L80/B10 à 25 °C           | 70000 heure           |
| Appareil de commande échangeable | ✗                                  | Puissance du système                   | 72 watt               |
| Classe de protection (IP)        | IP68                               | Température de couleur                 | 2400 2400 kelvin      |
| Classe de protection (NEMA)      | 3                                  | Largeur                                | 12 millimètre         |
| Couleur de la lumière            | Blanc                              | Hauteur/profondeur                     | 4 millimètre          |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89                              | Longueur                               | 5000 millimètre       |
| Avec plaque de fermeture         | ✗                                  | Longueur des sections individuelles    | 100 millimètre        |
| Avec ensemble de raccordement    | ✗                                  | Plus petit rayon de courbure           | 0 millimètre          |
| Avec couvercle de protection     | ✓                                  | Nombre de pôles                        | 2                     |
| Auto-adhésif                     | ✓                                  | Section de conducteur                  | 0,75 millimètre carré |
| Type de câblage                  | Pièce de terminaison               |                                        |                       |
| Type de raccordement             | Autre                              |                                        |                       |
| Compatible avec Apple HomeKit    | ✗                                  |                                        |                       |
| Compatible avec Google Assistant | ✗                                  |                                        |                       |
| Compatible avec Amazon Alexa     | ✗                                  |                                        |                       |
| Compatible IFTTT                 | ✗                                  |                                        |                       |