

LED Strip Silver Efficient Power

# 46214012

EAN: 8720615504985

### RÉSISTANT À LA POUSSIÈRE ET À L'HUMIDITÉ

La série LED Silver est pourvue d'une couche de silicone de qualité qui la protège des poussières et la rend imperméable. Malgré cette couche de silicone transparent le ruban LED garde son très flexibilité. Grâce à cette flexibilité et son installation dimple, ce ruban LED est souvent utilisé dans l'hôtellerie, les restaurants, cafés, magasins et bureaux.



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Modèle                           | Bande                              | Nombre de sources lumineuses par mètre | 70                    |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Type de montage                  | Montage en saillie/encastrément    | Puissance de la lampe par mètre        | 4,8 watt              |
| Source lumineuse                 | LED non interchangeable            | Sensibilité par mètre                  | 390 lumen             |
| Type de tension                  | CC                                 | Tension de lampe                       | 24 24 volt            |
| Appareil                         | Appareil à LED commandé en tension | Angle de rayonnement                   | 120 degré             |
| Adapté à un variateur            | ✓                                  | Durée de vie L80/B10 à 25 °C           | 70000 heure           |
| Appareil de commande échangeable | ✗                                  | Puissance du système                   | 24 watt               |
| Classe de protection (IP)        | Autre                              | Température de couleur                 | 3000 3000 kelvin      |
| Classe de protection (NEMA)      | 2                                  | Largeur                                | 8 millimètre          |
| Couleur de la lumière            | Blanc                              | Hauteur/profondeur                     | 3 millimètre          |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89                              | Longueur                               | 5000 millimètre       |
| Avec plaque de fermeture         | ✗                                  | Longueur des sections individuelles    | 100 millimètre        |
| Avec ensemble de raccordement    | ✗                                  | Plus petit rayon de courbure           | 0 millimètre          |
| Avec couvercle de protection     | ✓                                  | Nombre de pôles                        | 2                     |
| Auto-adhésif                     | ✓                                  | Section de conducteur                  | 0,75 millimètre carré |
| Type de câblage                  | Pièce de terminaison               |                                        |                       |
| Type de raccordement             | Autre                              |                                        |                       |
| Compatible avec Apple HomeKit    | ✗                                  |                                        |                       |
| Compatible avec Google Assistant | ✗                                  |                                        |                       |
| Compatible avec Amazon Alexa     | ✗                                  |                                        |                       |
| Compatible IFTTT                 | ✗                                  |                                        |                       |