

LED Strip Silver Efficient Power

46214023

EAN: 8720615505043

RÉSISTANT À LA POUSSIÈRE ET À L'HUMIDITÉ

La série LED Silver est pourvue d'une couche de silicone de qualité qui la protège des poussières et la rend imperméable. Malgré cette couche de silicone transparent le ruban LED garde son très flexibilité. Grâce à cette flexibilité et son installation dimple, ce ruban LED est souvent utilisé dans l'hôtellerie, les restaurants, cafés, magasins et bureaux.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle	Bande	Nombre de sources lumineuses par mètre	140
Type de montage	Montage en saillie/encastrément	Puissance de la lampe par mètre	9,6 watt
Source lumineuse	LED non interchangeable	Sensibilité par mètre	840 lumen
Type de tension	CC	Tension de lampe	24 24 volt
Appareil	Appareil à LED commandé en tension	Angle de rayonnement	120 degré
Adapté à un variateur	✓	Durée de vie L80/B10 à 25 °C	70000 heure
Appareil de commande échangeable	✗	Puissance du système	48 watt
Classe de protection (IP)	Autre	Température de couleur	4000 4000 kelvin
Classe de protection (NEMA)	2	Largeur	8 millimètre
Couleur de la lumière	Blanc	Hauteur/profondeur	3 millimètre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89	Longueur	5000 millimètre
Avec plaque de fermeture	✗	Longueur des sections individuelles	100 millimètre
Avec ensemble de raccordement	✗	Plus petit rayon de courbure	0 millimètre
Avec couvercle de protection	✓	Nombre de pôles	2
Auto-adhésif	✓	Section de conducteur	0,75 millimètre carré
Type de câblage	Pièce de terminaison		
Type de raccordement	Autre		
Compatible avec Apple HomeKit	✗		
Compatible avec Google Assistant	✗		
Compatible avec Amazon Alexa	✗		
Compatible IFTTT	✗		