

LED Eco-Panel BL drivers

40000188

EAN: 8720604740103

BETAALBARE VERLICHTING MET HOGE EFFICIENCY ZORGT VOOR JUISTE VERLICHTING OP DE WERKVLOER

De strak vormgegeven Eco-Panel BL heeft een hoge efficiency. Dit zorgt voor bijzonder goed licht op de werkvloer. Het paneel beschikt over een aantal verbeterde kenmerken. Zo is de Eco-Panel BL uitgevoerd met backlight, waardoor vergeling op lange termijn wordt tegengegaan. De flikkervrije drivers garanderen uiterst betrouwbaar licht. Eenvoudig schakelen tussen verschillende lichtkleuren zorgt voor effectieve verlichting met een brede toepassing. Door de gunstige prijs is juisteverlichting op de werkvloer nu voor iedereen bereikbaar.

PRODUCTKENMERKEN

Uitvoering	Dynamisch	Uitgangsspanning	24 54 Volt
Geschikt voor buitengebruik	✗	Uitgangsstroom	150 1050 Milli-ampère
Dimmer 0-10 V	✗	Uitgangsvermogen	36 36 Watt
Dimmer 1-10 V	✗	Lengte	199 Millimeter
Dimmer DALI	✓	Breedte	70 Millimeter
Dimmer DMX	✗	Hoogte	30 Millimeter
Dimmer DSI	✗		
Dimmer GPRS	✗		
Dimmer LineSwitch	✗		
Dimmer netspanningmodulatie	✗		
Dimmer fabrikantspecifiek	✗		
Dimmer faseafsnijding	✗		
Dimmer faseaansnijding	✗		
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗		
Dimmer programmeerbaar	✗		
Dimmer RF	✗		
Dimmer Sine Wave Reduction	✗		
Dimmer Touch and Dim	✗		
Dimmer met drukknop	✗		
Dimmer Zigbee	✗		
Zonder dimfunctie	✗		
Constance lichtstroom regeling	✗		
Behuizing	Kunststof behuizing		
Geschikt voor constante stroom	✓		
Geschikt voor constante spanning	✗		
Geschikt voor gelijkspanning(primaire zijde)	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II		
Bediening via Bluetooth	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		
Compatible met Amazon Alexa	✗		
Compatible met Casambi	✗		
Met IFTTT ondersteuning	✗		