

LED I-Panel

PAGINA 1/2

LED I-Panel drivers

40000514

EAN: 8720604740196

ALTERNATIEF VOOR TRADITIONELE INBOUW FLUORESCENTIE-ARMATUREN

De LED I-Panel serie is een goed LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen. De strakke lijnen en de geringe hoogte geven deze serie een modern en tijdloos karakter. Door de verschillende montagevarianten; inbouw, opbouw en gependeld, heeft de LED I-Panel serie een zeer breed toepassingsgebied.



PRODUCTKENMERKEN

Uitvoering	Statisch	Uitgangsspanning	19 27 Volt
Geschikt voor buitengebruik	✗	Uitgangsstroom	400 400 Milli-ampère
Dimmer 0-10 V	✗	Uitgangsvermogen	12 12 Watt
Dimmer 1-10 V	✗	Lengte	95 Millimeter
Dimmer DALI	✗	Breedte	35 Millimeter
Dimmer DMX	✗	Hoogte	24 Millimeter
Dimmer DSI	✗		
Dimmer GPRS	✗		
Dimmer LineSwitch	✗		
Dimmer netspanningmodulatie	✗		
Dimmer fabrikantspecifiek	✗		
Dimmer faseafsnijding	✗		
Dimmer faseaansnijding	✗		
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗		
Dimmer programmeerbaar	✗		
Dimmer RF	✗		
Dimmer Sine Wave Reduction	✗		
Dimmer Touch and Dim	✗		
Dimmer met drukknop	✗		
Dimmer Zigbee	✗		
Zonder dimfunctie	✓		
Constance lichtstroom regeling	✗		
Behuizing	Kunststof behuizing		
Geschikt voor constante stroom	✓		
Geschikt voor constante spanning	✗		
Geschikt voor gelijkspanning(primaire zijde)	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II		
Bediening via Bluetooth	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		

LED I-Panel

PAGINA 2/2

LED I-Panel drivers

40000514

EAN: 8720604740196

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Compatible met Google Assistant	✕
Compatible met Amazon Alexa	✕
Compatible met Casambi	✕
Met IFTTT ondersteuning	✕