

LED drivers

PAGINA 1/1

LED I-Panel drivers

40000525

EAN: 8720615508327

PURE KRACHT

De Prolumia voedingen en drivers zijn zowel verkrijgbaar voor binnen- als buitentoepassingen (waterdicht). Dankzij het relatief dunne formaat zijn de LED voedingen eenvoudig weg te werken onder bijvoorbeeld een plank, in een kast of achter een muur.

PRODUCTKENMERKEN

Uitvoering	Dynamisch	Uitgangsspanning	36 72 Volt
Geschikt voor buitengebruik	✗	Uitgangsstroom	2100 2100 Milli-ampère
Dimmer 0-10 V	✓	Uitgangsvermogen	150 150 Watt
Dimmer 1-10 V	✗	Lengte	220 Millimeter
Dimmer DALI	✗	Breedte	60 Millimeter
Dimmer DMX	✗	Hoogte	36 Millimeter
Dimmer DSI	✗		
Dimmer GPRS	✗		
Dimmer LineSwitch	✗		
Dimmer netspanningmodulatie	✗		
Dimmer fabrikantspecifiek	✗		
Dimmer faseafsnijding	✗		
Dimmer faseaansnijding	✗		
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗		
Dimmer programmeerbaar	✗		
Dimmer RF	✗		
Dimmer Sine Wave Reduction	✗		
Dimmer Touch and Dim	✗		
Dimmer met drukknop	✗		
Dimmer Zigbee	✗		
Zonder dimfunctie	✗		
Constance lichtstroom regeling	✗		
Behuizing	Metaalbehuizing		
Geschikt voor constante stroom	✓		
Geschikt voor constante spanning	✗		
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP67		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Bediening via Bluetooth	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		
Compatible met Amazon Alexa	✗		
Compatible met Casambi	✗		
Met IFTTT ondersteuning	✗		