

LED Pro-Ceiling

PAGINA 1/2


LED Pro-Ceiling ø 300 mm (opbouw)

40001233

EAN: 8720615507535

ERVAAR DE WARMTE VAN DECORATIEF LICHT GECOMBINEERD MET DE VERFIJNING VAN EEN MODERN, EIGENTIJD'S ARMATUUR

De Prolumia LED Pro-Ceiling serie is uniek in zijn ontwerp. Het combineert de warmte van decoratief licht met de verfijning van een modern, eigentijds armatuur. Verkrijgbaar in een ronde of vierkante vorm voor plafond- of wandmontage. De LED Pro-Ceiling serie heeft een levensduur van meer dan 50.000 uur, wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding en is snel en eenvoudig geïnstalleerd!



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nominale spanning	220 240 Volt
Wandmontage	✓	Nom. Stroom	700 700 Milli-ampère
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10 40 graden Celsius
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓		
Geschikt voor inbouwmontage	✗		
Geschikt voor aanbouw	✓		
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗		
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✗		
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar		
Met lichtbron	✓		
Lamphouder	Overig		
Materiaal behuizing	Aluminium		
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt		
Kleur behuizing	Wit		
Materiaal afdekking	Kunststof opaal		
Rasteruitvoering	Zonder		
Spanningstype	AC		
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd		
Regeling inbegrepen	✓		
Dimmer faseaansnijding	✗		
Dimmer programmeerbaar	✗		
Dimmer RF	✗		
Dimmer Touch and Dim	✗		
Dimmer Sine Wave Reduction	✗		
Dimmer Zigbee	✗		
Dimmer met drukknop	✗		
Lichtverdelers	Diffusorlens/-optica/-paneel		
Lichtverdeling	Symmetrisch		
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°		

LED Pro-Ceiling

PAGINA 2/2

LED Pro-Ceiling ø 300 mm (opbouw)

40001233

EAN: 8720615507535

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Slagvastheid	IK08
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Geschikt voor noodverlichting	✗
Met (lucht)roosters	✗
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Schroefklem
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗