



LED Pro-Ceiling 168x168 mm (opbouw)

40001260

EAN: 8720604740691

ERVAAR DE WARMTE VAN DECORATIEF LICHT GECOMBINEERD MET DE VERFIJNING VAN EEN MODERN, EIGENTIJDs ARMATUUR

De Prolumia LED Pro-Ceiling serie is uniek in zijn ontwerp. Het combineert de warmte van decoratief licht met de verfijning van een modern, eigentijds armatuur. Verkrijgbaar in een ronde of vierkante vorm voor plafond- of wandmontage. De LED Pro-Ceiling serie heeft een levensduur van meer dan 50.000 uur, wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding en is snel en eenvoudig geïnstalleerd!



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nominale spanning	220 240 Volt
Wandmontage	✓	Nom. Stroom	500 500 Milli-ampère
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10 40 graden Celsius
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Armaturefficiëntie	69,5 Lumen/Watt
Geschikt voor aanbouw	✓	Effectieve lichtstroom	1040 Lumen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Systeemvermogen, systeemprestaties	15 Watt
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✗	Kleurtemperatuur	3000 3000 Kelvin
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Arbeidsfactor	0,9
Met lichtbron	✓	Breedte	168 Millimeter
Lamphouder	Overig	Hoogte/diepte	39 Millimeter
Materiaal behuizing	Aluminium	Lengte	168 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Kleur behuizing	Wit		
Materiaal afdekking	Kunststof opaal		
Rasteruitvoering	Zonder		
Spanningstype	AC		
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd		
Regeling inbegrepen	✓		
Dimmer 0-10 V	✗		
Dimmer 1-10 V	✗		
Dimmer DALI	✗		
Dimmer DMX	✗		
Dimmer DSI	✗		
Dimmer GPRS	✗		
Dimmer LineSwitch	✗		
Dimmer fabrikantspecifiek	✗		
Dimmer netspanningmodulatie	✗		
Dimmer faseafsnijding	✗		
Dimmer faseaansnijding	✗		

LED Pro-Ceiling

PAGINA 2/2

LED Pro-Ceiling 168x168 mm (opbouw)

40001260

EAN: 8720604740691

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer programmeerbaar	✗
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗
Dimmer RF	✗
Dimmer Touch and Dim	✗
Dimmer Sine Wave Reduction	✗
Dimmer Zigbee	✗
Dimmer met drukknop	✗
Lichtverdelers	Diffusorlens/-optica/-paneel
Zonder dimfunctie	✓
Lichtverdeling	Symmetrisch
Dimmer afhankelijk van de besturing	✓
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM4
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Geschikt voor noodverlichting	✗
Met bewegingssensor	✗
Met lichtsensor	✗
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✗
Met (lucht)roosters	✗
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	Warm < 3300 K
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Schroefklem
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗