

## LED Pro-Space

PAGINA 1/2

LED Pro-Space Rond 125 mm

# 40004225

EAN: 8720604742893

### ERVAAR DE TIJDLOZE ELEGANTIE VAN MINIMALISME MET PRO-SPACE RANDLOZE LICHELEMENTEN

De LED Pro-Space is een strak en tijdloos inbouwarmatuur, met een zeer geringe inbouwdiepte. Door het randloze ontwerp integreert het naadloos in ieder plafond, waarbij de IP66 classificatie toepassing in vochtige omgevingen probleemloos mogelijk maakt.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                           |                                         |                                                    |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage                 | ✓                                       | Nominale spanning                                  | 220 240 Volt          |
| Wandmontage                               | ✓                                       | Nom. Stroom                                        | 500 500 Milli-ampère  |
| Geschikt voor pendelophanging             | ✗                                       | Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C              | 50000 Uur             |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | ✓                                       | Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 50 graden Celsius |
| Geschikt voor inbouwmontage               | ✓                                       | Armaturefficiëntie                                 | 72,5 Lumen/Watt       |
| Geschikt voor aanbouw                     | ✗                                       | Effectieve lichtstroom                             | 800 Lumen             |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie       | ✗                                       | Systeemvermogen, systeemprestaties                 | 11 Watt               |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats       | ✗                                       | Kleurtemperatuur                                   | 3000 3000 Kelvin      |
| Lichtbron                                 | LED niet uitwisselbaar                  | Arbeidsfactor                                      | 0,9                   |
| Met lichtbron                             | ✓                                       | Hoogte/diepte                                      | 20 Millimeter         |
| Lamphouder                                | Overig                                  | Buitendiameter                                     | 125 Millimeter        |
| Materiaal behuizing                       | Aluminium                               | Inbouwhoogte/-diepte                               | 20 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming behuizing          | Overig                                  | Inbouwdiameter                                     | 105 Millimeter        |
| Kleur behuizing                           | Wit                                     | Verblindingsbegrenzing (UGR)                       | 24                    |
| Materiaal afdekking                       | Kunststof opaal                         |                                                    |                       |
| Rasteruitvoering                          | Zonder                                  |                                                    |                       |
| Spanningstype                             | AC                                      |                                                    |                       |
| Type tandwiel, gereedschap                | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |                                                    |                       |
| Regeling inbegrepen                       | ✓                                       |                                                    |                       |
| Dimmer 0-10 V                             | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer 1-10 V                             | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer DALI                               | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer DMX                                | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer DSI                                | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer GPRS                               | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer LineSwitch                         | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer fabrikantspecifiek                 | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer netspanningmodulatie               | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer faseafsnijding                     | ✓                                       |                                                    |                       |
| Dimmer faseaansnijding                    | ✗                                       |                                                    |                       |

## LED Pro-Space

PAGINA 2/2

LED Pro-Space Rond 125 mm

# 40004225

EAN: 8720604742893

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimmer programmeerbaar                                    | ✗                            |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)       | ✗                            |
| Dimmer RF                                                 | ✗                            |
| Dimmer Touch and Dim                                      | ✗                            |
| Dimmer Sine Wave Reduction                                | ✗                            |
| Dimmer Zigbee                                             | ✗                            |
| Dimmer met drukknop                                       | ✗                            |
| Lichtverdelers                                            | Diffusorlens/-optica/-paneel |
| Zonder dimfunctie                                         | ✗                            |
| Lichtverdeling                                            | Symmetrisch                  |
| Dimmer afhankelijk van de besturing                       | ✓                            |
| Stralingshoek                                             | Extreem breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur (McAdam-ellips)                         | SDCM4                        |
| Lichtuitrede                                              | Direct(rechtstreeks)         |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp     | A++, A+, A (LED)             |
| Beschermingsgraad (IP)                                    | IP66                         |
| Slagvastheid                                              | IK08                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                      | II                           |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                        | ✗                            |
| Geschikt voor noodverlichting                             | ✗                            |
| Met bewegingssensor                                       | ✗                            |
| Met lichtsensor                                           | ✗                            |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | ✗                            |
| Met (lucht)roosters                                       | ✗                            |
| Lichtkleur vlg. EN 12464-1                                | Warm < 3300 K                |
| Lichtkleur                                                | Wit                          |
| Kleurweergave-index                                       | 80-89 (klasse 1B)            |
| Type bedrading                                            | Afsluiting                   |
| Aansluitwijze                                             | Schroefklem                  |
| Bediening via Bluetooth                                   | ✗                            |