

LED Pro-Space Vierkant 75 mm

# 40004260

EAN: 8720604743104

### ERVAAR DE TIJDLOZE ELEGANTIE VAN MINIMALISME MET PRO-SPACE RANDLOZE LICHELEMENTEN

De LED Pro-Space is een strak en tijdloos inbouwarmatuur, met een zeer geringe inbouwdiepte. Door het randloze ontwerp integreert het naadloos in ieder plafond, waarbij de IP66 classificatie toepassing in vochtige omgevingen probleemloos mogelijk maakt.



### PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nominale spanning	220 240 Volt
Wandmontage	✓	Nom. Stroom	250 250 Milli-ampère
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 graden Celsius
Geschikt voor inbouwmontage	✓	Armaturefficiëntie	68,5 Lumen/Watt
Geschikt voor aanbouw	✗	Effectieve lichtstroom	410 Lumen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Systeemvermogen, systeemprestaties	6 Watt
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✗	Kleurtemperatuur	3000 3000 Kelvin
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Arbeidsfactor	0,5
Met lichtbron	✓	Breedte	75 Millimeter
Lamphouder	Overig	Hoogte/diepte	20 Millimeter
Materiaal behuizing	Aluminium	Lengte	75 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Inbouw lengte	55 Millimeter
Kleur behuizing	Wit	Inbouwbreedte	55 Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Inbouwhoogte/-diepte	20 Millimeter
Rasteruitvoering	Zonder	Verblindingsbegrenzing (UGR)	24
Spanningstype	AC		
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd		
Regeling inbegrepen	✓		
Dimmer 0-10 V	✗		
Dimmer 1-10 V	✗		
Dimmer DALI	✗		
Dimmer DMX	✗		
Dimmer DSI	✗		
Dimmer GPRS	✗		
Dimmer LineSwitch	✗		
Dimmer fabrikantspecifiek	✗		
Dimmer netspanningmodulatie	✗		
Dimmer faseafsnijding	✗		
Dimmer faseaansnijding	✗		

## LED Pro-Space

LED Pro-Space Vierkant 75 mm

# 40004260

EAN: 8720604743104

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer programmeerbaar	✘
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✘
Dimmer RF	✘
Dimmer Touch and Dim	✘
Dimmer Sine Wave Reduction	✘
Dimmer Zigbee	✘
Dimmer met drukknop	✘
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Zonder dimfunctie	✓
Lichtverdeling	Symmetrisch
Dimmer afhankelijk van de besturing	✓
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM4
Lichtuitrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✘
Geschikt voor noodverlichting	✘
Met bewegingssensor	✘
Met lichtsensor	✘
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✘
Met (lucht)roosters	✘
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	Warm < 3300 K
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Schroefklem
Bediening via Bluetooth	✘