


LED Prodisc III wit

40008272

EAN: 8721063008810

DE DOORDACHTE LICHTOPLOSSING MET VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT VOOR LANGDURIG EN ZORGELOOS GEBRUIKSCOMFORT

Een technologisch hoogstandje met een doordacht design, doorontwikkeld op basis van de Prodisc-succesformule. De Prodisc III biedt alles waar Prolumia verlichting om bekend staat: moderne techniek met een hoog lichtrendement en geavanceerde instelmogelijkheden. Dit alles is verpakt in een onverwoestbare behuizing die zich bovendien eenvoudig aan wand of plafond laat installeren. Prodisc III is een betaalbare lichtoplossing die garant staat voor langdurig en zorgeloos gebruiksgemak.



PRODUCTKENMERKEN

Wandmontage	✓	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nominale spanning	220 240 Volt
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Nom. Stroom	145 470 Milli-ampère
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	175000 Uur
Geschikt voor aanbouw	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	95 Procent, percentage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	93 Procent, percentage
Geschikt voor klemmontage	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	89 Procent, percentage
Met bevestigingsmateriaal	✓	Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)	25
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✗	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	40
Lichtbron	LED uitwisselbaar	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	80
Met lichtbron	✓	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 50 graden Celsius
Lamphouder	Overig	Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	260 Lumen
Materiaal behuizing	Kunststof	Stroomverbruik in noodmodus	2,7 Watt
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Geschikt voor lampvermogen	8 24 Watt
Kleur behuizing	Wit	Specifieke lichtstroom armatuur	94 102 Lumen/Watt
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Systeemvermogen, systeemprestaties	24 Watt
Rasteruitvoering	Zonder	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	850 2450 Lumen
Spanningstype	AC	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Flikkerende waarde Pst LM	0,74
Regeling inbegrepen	✓	Arbeidsfactor	0,9
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Hoogte/diepte	335 Millimeter
Dimbaar	✗	Buitendiameter	63 Millimeter

LED Prodisc III wit

40008272

EAN: 8721063008810

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer 0-10 V	✗	Inbouwlengte	0 Millimeter
Dimmer 1-10 V	✗	Inbouwbreedte	0 Millimeter
Dimmer DALI	✗	Inbouwhoogte/-diepte	0 Millimeter
Dimbaar Dali-2	✗	Inbouwdiameter	0 Millimeter
Dimmer DMX	✗	Aantal polen	3
Dimmer DSI	✗	Geleiderdoorsnede	2,5 mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer fabrikantspecifiek	✗	Totale harmonische vervorming (THD)	19 Procent, percentage
Dimmer netspanningmodulatie	✗	Aansluitbare geleiderdoorsnede	1,5 2,5 mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer faseafsnijding	✗	Verblindingsbegrenzing (UGR)	25
Dimmer faseaansnijding	✗	Lengte snoer	0 Millimeter
Dimmer programmeerbaar	✗		
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗		
Dimmer RF	✗		
Dimmer Touch and Dim	✗		
Dimmer Zigbee	✗		
Dimmer met drukknop	✗		
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel		
Lichtverdeling	Symmetrisch		
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°		
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3		
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)		
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D		
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓		
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP54		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54		
Beschermingsgraad (NEMA)	4		
Slagvastheid	IK10		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II		
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	✗		
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)		
Geschikt voor noodverlichting	✓		
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest, diagnose		
Met schakelaar	✗		
Met aanwezigheidsmelder	✗		
Met bewegingssensor	✗		
Met lichtsensor	✗		
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✓		
Met (lucht)roosters	✗		
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.		
Lichtkleur	Wit		
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)		
Constante lichtstroom regeling	✗		
Type bedrading	Afsluiting		
Aansluitwijze	Steekklem		
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0		
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen		
Lumen regelbaar	Standen		
Stralingshoek regelbaar	Nee		
Bediening via Bluetooth	✗		

Prolumia LED Prodisc III

PAGINA 3/3

LED Prodisc III wit

40008272

EAN: 8721063008810

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Met aansluitsnoer en steker	✗
Compatible met Casambi	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗
Ball-proof according to DIN 18032-3	✗
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	✓