


Rockdisc III - Ø 270 mm (Mini) - Shielded

40009035

EAN: 8721063009022

VERLICHTING DIE DE NACHTELIJKE BUITENRUIMTE EEN NIEUWE DIMENSIE GEEFT

Rockdisc III biedt een uitzonderlijke combinatie van performance en duurzaamheid voor buitenverlichting. Het ontwerp legt bijzondere nadruk op kwaliteit: de slagvaste diffuser van polycarbonaat en aluminium behuizing in combinatie met beschermingsklasse IP66 maakt het product bestand tegen zware weersomstandigheden. Verschillende modellen met instelbare kleurtemperatuur en vermogen maken Rockdisc III een veelzijdige lichtoplossing voor elke buitenruimte. SenseLink-sensorversies met draadloze groeppeninstelling en versies voorzien van noodunit maken het assortiment compleet.



PRODUCTKENMERKEN

Wandmontage	✓	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nominale spanning	220 240 Volt
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Nom. Stroom	50 50 Milli-ampère
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	228000 Uur
Geschikt voor aanbouw	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,949 Procent, percentage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,927 Procent, percentage
Geschikt voor klemmontage	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,891 Procent, percentage
Met bevestigingsmateriaal	✓	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✗	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Lichtbron	LED uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Met lichtbron	✓	Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)	111
Lamphouder	Overig	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	107
Materiaal behuizing	Aluminium	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	213
Oppervlaktebescherming behuizing	Met poedercoating	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 50 graden Celsius
Kleur behuizing	Zwart	Stroomverbruik in noodmodus	0 Watt
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Geschikt voor lampvermogen	4,5 9 Watt
Rasteruitvoering	Zonder	Specifieke lichtstroom armatuur	80 83 Lumen/Watt
Spanningstype	AC	Systeemvermogen, systeemprestaties	9 Watt
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	360 750 Lumen
Regeling inbegrepen	✓	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin

Rockdisc III - Ø 270 mm (Mini) - Shielded

40009035

EAN: 8721063009022

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Flikkerende waarde Pst LM	0,6
Dimbaar	✗	Arbeidsfactor	0,86
Dimmer 0-10 V	✗	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,2
Dimmer 1-10 V	✗	Hoogte/diepte	74 Millimeter
Dimmer DALI	✗	Buitendiameter	270 Millimeter
Dimbaar Dali-2	✗	Aantal polen	3
Dimmer DMX	✗	Geleiderdoorsnede	2,5 mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer DSI	✗	Aansluitbare geleiderdoorsnede	1,5 2,5 mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer fabrikantspecifiek	✗	Verblindingsbegrenzing (UGR)	25
Dimmer netspanningmodulatie	✗	Lengte snoer	0 Millimeter
Dimmer faseafsnijding	✗		
Dimmer faseaansnijding	✗		
Dimmer programmeerbaar	✗		
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗		
Dimmer RF	✗		
Dimmer Touch and Dim	✗		
Dimmer Zigbee	✗		
Dimmer met drukknop	✗		
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel		
Lichtverdeling	Symmetrisch		
Stralingshoek	Vrijstralend		
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3		
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)		
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D		
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓		
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP66		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP66		
Beschermingsgraad (NEMA)	4		
Slagvastheid	IK10		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	✗		
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder		
Geschikt voor noodverlichting	✗		
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder		
Met schakelaar	✗		
Met aanwezigheidsmelder	✗		
Met bewegingssensor	✗		
Met lichtsensor	✗		
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✓		
Met (lucht)roosters	✗		
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.		
Lichtkleur	Wit		
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)		
Constance lichtstroom regeling	✗		
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading		
Aansluitwijze	Steekklem		
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0		
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen		
Lumen regelbaar	Standen		

Prolumia LED Rockdisc III

PAGINA 3/3

Rockdisc III - Ø 270 mm (Mini) - Shielded

40009035

EAN: 8721063009022

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	✗
Met aansluitsnoer en steker	✗
Compatible met Casambi	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗
Ball-proof according to DIN 18032-3	✗
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	✓