


LED Rockdisc III Mini ø 270 mm (half afgeschermd)

40009062

EAN: 8720615508518

UTILITEIT- EN WONINGBOUWPROJECTEN INRICHTEN MET BETROUWBARE EN TIJDLOZE VERLICHTING

De spuitwaterdichte en slagvaste opbouwarmaturen uit de Prolumia Rockdisc III serie geven invulling aan de verlichtingsbehoefte in de buitenruimte bij utiliteit- en woningbouw. Zowel de normale als de half afgeschermd versies zijn optioneel verkrijgbaar met microwave sensor en de grote formaten ook met noodfunctie. Stel eenvoudig de gewenste kleurtemperatuur en het aantal lumen in d.m.v. DIP-switches. Bovendien kunnen armaturen met en zonder sensor moeiteloos als master/slave worden geconfigureerd.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nominale ledstroom bij constante stroom	220 220 Milli-ampère
Wandmontage	✓	Nominale spanning	220 240 Volt
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nom. Stroom	50 50 Milli-ampère
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C	143000 Uur
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	228000 Uur
Geschikt voor aanbouw	✓	Rated life time L70/B10 at 25 °C	170000 Uur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,949 Procent, percentage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,927 Procent, percentage
Lichtbron	LED uitwisselbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,891 Procent, percentage
Met lichtbron	✓	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,051 Procent, percentage
Lamphouder	Overig	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,073 Procent, percentage
Materiaal behuizing	Aluminium	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	106000 Uur
Oppervlaktebescherming behuizing	Met poedercoating	Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	50000 Uur
Kleur behuizing	Zwart	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,109 Procent, percentage
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Rated life time L90/B50 at 25 °C	69000 Uur
Rasteruitvoering	Zonder	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	107
Spanningstype	AC	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	213
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 50 graden Celsius
Regeling inbegrepen	✓	Armaturefficiëntie	72 Lumen/Watt
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Effectieve lichtstroom	650 Lumen
Dimmer 0-10 V	✗	Systeemvermogen, systeemprestaties	9 Watt

LED Rockdisc III

PAGINA 2/3

LED Rockdisc III Mini ø 270 mm (half afgeschermd)

40009062

EAN: 8720615508518

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer 1-10 V	✗	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Dimmer DALI	✗	Flikkerende waarde Pst LM	1
Dimbaar Dali-2	✗	Arbeidsfactor	0,86
Dimmer DMX	✗	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,2
Dimmer GPRS	✗	Hoogte/diepte	74 Millimeter
Dimmer LineSwitch	✗	Buitendiameter	270 Millimeter
Dimmer DSI	✗	Totale harmonische vervorming (THD)	0,2
Dimmer fabrikantspecifiek	✗	Lichtsterkte	190 Candela
Dimmer netspanningmodulatie	✗	Aantal polen	3
Dimmer faseafsnijding	✗	Verblindingsbegrenzing (UGR)	40
Dimmer faseaansnijding	✗		
Dimmer programmeerbaar	✗		
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗		
Dimmer RF	✗		
Dimmer Sine Wave Reduction	✗		
Dimmer Touch and Dim	✗		
Dimmer Zigbee	✗		
Dimmer met drukknop	✗		
Zonder dimfunctie	✓		
Dimmer afhankelijk van de besturing	✗		
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel		
Lichtverdeling	Symmetrisch		
Stralingshoek	Vrijstralend		
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3		
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)		
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓		
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++		
Power supply energy efficiency index (EEI)	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP66		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		
Slagvastheid	IK10		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	✗		
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗		
Geschikt voor noodverlichting	✗		
Met bewegingssensor	✗		
Met lichtsensor	✗		
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✓		
Met (lucht)roosters	✗		
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s		
Lichtkleur	Wit		
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)		
Constante lichtstroom regeling	✗		
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading		
Aansluitwijze	Steekklem		
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0		
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen		
Lumen regelbaar	Standen		
Stralingshoek regelbaar	Nee		

LED Rockdisc III

PAGINA 3/3

LED Rockdisc III Mini ø 270 mm (half afgeschermd)

40009062

EAN: 8720615508518

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Bediening via Bluetooth	✕
Compatible met Apple HomeKit	✕
Compatible met Google Assistant	✕
Compatible met Amazon Alexa	✕
Met IFTTT ondersteuning	✕