

LED Pro-Stripe

PAGINA 1/2

LED Pro-Stripe + microwave sensor

40009346

EAN: 8720615509096

HOOGWAARDIGE LICHTOPLOSSING, IN VORM EN FUNCTIE

Deze in Nederland ontworpen serie spatwaterdichte opbouwarmaturen is modern vormgegeven en daarmee uitermate geschikt voor decoratieve toepassingen. De uitvoeringen die voorzien zijn van een bewegingssensor en noodunit zijn qua uiterlijk identiek aan elkaar. Gecombineerd met de schakelbare lichtkleur is het LED Pro-Stripe armatuur uniform toe te passen. Ook wanneer de functionele eisen binnen een project wisselen.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nominale spanning	220 243 Volt
Wandmontage	✓	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	170000 Uur
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C	100000 Uur
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,93 Procent, percentage
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Rated life time L70/B10 at 25 °C	130000 Uur
Geschikt voor aanbouw	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,9 Procent, percentage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,85 Procent, percentage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✗	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	80000 Uur
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	40000 Uur
Met lichtbron	✓	Rated life time L90/B50 at 25 °C	50000 Uur
Lamphouder	Overig	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	144
Materiaal behuizing	Kunststof	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	144
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 40 graden Celsius
Kleur behuizing	Zwart	Armaturefficiëntie	96 Lumen/Watt
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Effectieve lichtstroom	2300 Lumen
Rasteruitvoering	Zonder	Systeemvermogen, systeemprestaties	24 Watt
Spanningstype	AC	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Arbeidsfactor	0,9
Regeling inbegrepen	✓	Hoogte/diepte	67 Millimeter
Dimmer 0-10 V	✗	Buitendiameter	270 Millimeter
Dimmer 1-10 V	✗	Totale harmonische vervorming (THD)	13,9
Dimmer DALI	✗	Aantal polen	2
Dimmer DMX	✗	Geleiderdoorsnede	2,5 mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer DSI	✗	Verblindingsbegrenzing (UGR)	21

LED Pro-Stripe

PAGINA 2/2

LED Pro-Stripe + microwave sensor

40009346

EAN: 8720615509096

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer GPRS	✗
Dimmer LineSwitch	✗
Dimmer fabrikantspecifiek	✗
Dimmer netspanningmodulatie	✗
Dimmer faseafsnijding	✗
Dimmer faseaansnijding	✗
Dimmer programmeerbaar	✗
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗
Dimmer RF	✗
Dimmer Touch and Dim	✗
Dimmer Sine Wave Reduction	✗
Dimmer Zigbee	✗
Dimmer met drukknop	✗
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Zonder dimfunctie	✓
Lichtverdeling	Symmetrisch
Dimmer afhankelijk van de besturing	✗
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM5
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Geschikt voor noodverlichting	✗
Met bewegingssensor	✓
Met lichtsensor	✓
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✗
Met (lucht)roosters	✗
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Steekklem
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	✗
Compatible met Casambi	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗