


LED Prodisc II 340 mm

# 40009401

EAN: 8720604743883

### VEELZIJDIG TOEPASBAAR OPBOUWARMATUUR IN DRIE MODELVARIANTEN

Energiezuinige, heldere verlichting voor een veilige doorgang van trappenhuizen en gangen. Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden gecombineerd als master/slave.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                              |                                            |                                                                                    |                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Geschikt voor wandmontage                    | ✓                                          | Nominale spanning                                                                  | 220 240 Volt           |
| Wandmontage                                  | ✓                                          | Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C                                              | 143000 Uur             |
| Geschikt voor pendelophanging                | ✗                                          | Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C                                              | 228000 Uur             |
| Geschikt voor<br>plafondbevestiging(montage) | ✓                                          | Lumenbehoud bij gemiddelde<br>levensduur van 50.000 uur bij 25 °C<br>omgeving (tq) | 90 Procent, percentage |
| Geschikt voor inbouwmontage                  | ✗                                          | Rated life time L90/B50 at 25 °C                                                   | 69000 Uur              |
| Geschikt voor aanbouw                        | ✓                                          | Max. aantal armaturen per<br>leidingbeveiligingsschakelaar B16                     | 64                     |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie          | ✗                                          | Max. aantal armaturen per<br>leidingbeveiligingsschakelaar C16                     | 128                    |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats          | ✗                                          | Nominale omgevingstemperatuur<br>volgens IEC62722-2-1                              | -20 50 graden Celsius  |
| Lichtbron                                    | LED uitwisselbaar                          | Armaturefficiëntie                                                                 | 107 Lumen/Watt         |
| Met lichtbron                                | ✓                                          | Effectieve lichtstroom                                                             | 1500 Lumen             |
| Lamphouder                                   | Overig                                     | Systeemvermogen, systeemprestaties                                                 | 14 Watt                |
| Materiaal behuizing                          | Kunststof                                  | Kleurtemperatuur                                                                   | 3000 4000 Kelvin       |
| Oppervlaktebescherming behuizing             | Overig                                     | Arbeidsfactor                                                                      | 0,9                    |
| Kleur behuizing                              | Wit                                        | Hoogte/diepte                                                                      | 100 Millimeter         |
| Materiaal afdekking                          | Kunststof opaal                            | Buitendiameter                                                                     | 340 Millimeter         |
| Rasteruitvoering                             | Zonder                                     | Aantal polen                                                                       | 2                      |
| Spanningstype                                | AC/DC                                      |                                                                                    |                        |
| Type tandwiel, gereedschap                   | LED besturingsapparatuur<br>stroomgestuurd |                                                                                    |                        |
| Regeling inbegrepen                          | ✓                                          |                                                                                    |                        |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur          | ✗                                          |                                                                                    |                        |
| Dimmer 0-10 V                                | ✗                                          |                                                                                    |                        |
| Dimmer 1-10 V                                | ✗                                          |                                                                                    |                        |
| Dimmer DALI                                  | ✗                                          |                                                                                    |                        |
| Dimbaar Dali-2                               | ✗                                          |                                                                                    |                        |
| Dimmer DMX                                   | ✗                                          |                                                                                    |                        |
| Dimmer GPRS                                  | ✗                                          |                                                                                    |                        |
| Dimmer LineSwitch                            | ✗                                          |                                                                                    |                        |

## LED Prodisc II

PAGINA 2/2

LED Prodisc II 340 mm

# 40009401

EAN: 8720604743883

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimmer DSI                                                                  | ✗                            |
| Dimmer fabrikantspecifiek                                                   | ✗                            |
| Dimmer netspanningmodulatie                                                 | ✗                            |
| Dimmer faseafsnijding                                                       | ✗                            |
| Dimmer faseaansnijding                                                      | ✗                            |
| Dimmer programmeerbaar                                                      | ✗                            |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)                         | ✗                            |
| Dimmer RF                                                                   | ✗                            |
| Dimmer Sine Wave Reduction                                                  | ✗                            |
| Dimmer Touch and Dim                                                        | ✗                            |
| Dimmer Zigbee                                                               | ✗                            |
| Dimmer met drukknop                                                         | ✗                            |
| Zonder dimfunctie                                                           | ✓                            |
| Dimmer afhankelijk van de besturing                                         | ✗                            |
| Lichtverdelers                                                              | Diffusorlens/-optica/-paneel |
| Lichtverdeling                                                              | Symmetrisch                  |
| Stralingshoek                                                               | Extreem breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur (McAdam-ellips)                                           | SDCM3                        |
| Lichtuittrede                                                               | Direct(rechtstreeks)         |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D                            |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                               | ✓                            |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp                       | A++, A+, A (LED)             |
| Beschermingsgraad (IP)                                                      | IP44                         |
| Slagvastheid                                                                | IK10                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                                        | II                           |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                                          | ✗                            |
| Geschikt voor noodverlichting                                               | ✗                            |
| Met bewegingssensor                                                         | ✗                            |
| Met lichtsensor                                                             | ✗                            |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"                   | ✓                            |
| Met (lucht)roosters                                                         | ✗                            |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11                        | 650 °C - 30 s                |
| Lichtkleur vlg. EN 12464-1                                                  | Neutraal 3300 - 5300 K       |
| Lichtkleur                                                                  | Wit                          |
| Kleurweergave-index                                                         | 80-89 (klasse 1B)            |
| Type bedrading                                                              | Afsluiting                   |
| Aansluitwijze                                                               | Steekklem                    |
| Kleurtemperatuur regelbaar                                                  | Standen                      |
| Lumen regelbaar                                                             | Standen                      |
| Stralingshoek regelbaar                                                     | Nee                          |
| Bediening via Bluetooth                                                     | ✗                            |
| Compatible met Apple HomeKit                                                | ✗                            |
| Compatible met Google Assistant                                             | ✗                            |
| Compatible met Amazon Alexa                                                 | ✗                            |
| Met IFTTT ondersteuning                                                     | ✗                            |