

LED Prodisc II

PAGINA 1/2


LED Prodisc II Mini 260 mm

40009451

EAN: 8720604743937

VEELZIJDIG TOEPASBAAR OPBOUWARMATUUR IN DRIE MODELVARIANTEN

Energiezuinige, heldere verlichting voor een veilige doorgang van trappenhuizen en gangen. Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden gecombineerd als master/slave.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nominale spanning	220 240 Volt
Wandmontage	✓	Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C	143000 Uur
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	228000 Uur
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 Procent, percentage
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Rated life time L90/B50 at 25 °C	69000 Uur
Geschikt voor aanbouw	✓	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	96
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	192
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✗	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 graden Celsius
Lichtbron	LED uitwisselbaar	Armaturefficiëntie	90 Lumen/Watt
Met lichtbron	✓	Effectieve lichtstroom	900 Lumen
Lamphouder	Overig	Systeemvermogen, systeemprestaties	10 Watt
Materiaal behuizing	Kunststof	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Arbeidsfactor	0,9
Kleur behuizing	Wit	Hoogte/diepte	85 Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Buitendiameter	260 Millimeter
Rasteruitvoering	Zonder	Aantal polen	2
Spanningstype	AC		
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd		
Regeling inbegrepen	✓		
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✗		
Dimmer 0-10 V	✗		
Dimmer 1-10 V	✗		
Dimmer DALI	✗		
Dimbaar Dali-2	✗		
Dimmer DMX	✗		
Dimmer GPRS	✗		
Dimmer LineSwitch	✗		

LED Prodisc II

PAGINA 2/2

LED Prodisc II Mini 260 mm

40009451

EAN: 8720604743937

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer DSI	✗
Dimmer fabrikantspecifiek	✗
Dimmer netspanningmodulatie	✗
Dimmer faseafsnijding	✗
Dimmer faseaansnijding	✗
Dimmer programmeerbaar	✗
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗
Dimmer RF	✗
Dimmer Sine Wave Reduction	✗
Dimmer Touch and Dim	✗
Dimmer Zigbee	✗
Dimmer met drukknop	✗
Zonder dimfunctie	✓
Dimmer afhankelijk van de besturing	✗
Lichtverdelers	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Geschikt voor noodverlichting	✗
Met bewegingssensor	✓
Met lichtsensor	✓
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✓
Met (lucht)roosters	✗
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Steekklem
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗