

## LED Prodisc II IP65

PAGINA 1/2


LED Prodisc II IP65 + microwave sensor + noodfunctie

# 40009853

EAN: 8720604744019

### WATERDICHT EN ZEER VEELZIJDIG

De Prodisc II IP65 is de waterdichte (IP65) versie van Prolumia's populaire Prodisc II LED armatuur. Deze energiezuinige, heldere verlichting kan gebruikt worden in een scala aan buitentoepassingen; ook in zware omstandigheden. Ideaal voor openbare ruimtes, onderdoorgangen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuizen, bergingen, etc. Door de verschillende opties die dit armatuur te bieden heeft, is er voor iedere toepassing een variant beschikbaar.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                           |                                         |                                                                              |                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Geschikt voor wandmontage                 | ✓                                       | Nominale spanning                                                            | 220 240 Volt           |
| Wandmontage                               | ✓                                       | Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C                                        | 175000 Uur             |
| Geschikt voor pendelophanging             | ✗                                       | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90 Procent, percentage |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | ✓                                       | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 50 Procent, percentage |
| Geschikt voor inbouwmontage               | ✗                                       | Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C                                        | 10000 Uur              |
| Geschikt voor aanbouw                     | ✓                                       | Rated life time L90/B50 at 25 °C                                             | 50000 Uur              |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie       | ✗                                       | Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1                           | -20 50 graden Celsius  |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats       | ✗                                       | Armaturefficiëntie                                                           | 94 Lumen/Watt          |
| Lichtbron                                 | LED uitwisselbaar                       | Effectieve lichtstroom                                                       | 1500 Lumen             |
| Met lichtbron                             | ✓                                       | Systeemvermogen, systeemprestaties                                           | 16 Watt                |
| Lamphouder                                | Overig                                  | Kleurtemperatuur                                                             | 3000 4000 Kelvin       |
| Materiaal behuizing                       | Kunststof                               | Arbeidsfactor                                                                | 0,9                    |
| Oppervlaktebescherming behuizing          | Overig                                  | Hoogte/diepte                                                                | 100 Millimeter         |
| Kleur behuizing                           | Wit                                     | Buitendiameter                                                               | 370 Millimeter         |
| Materiaal afdekking                       | Kunststof opaal                         | Aantal polen                                                                 | 2                      |
| Rasteruitvoering                          | Zonder                                  |                                                                              |                        |
| Spanningstype                             | AC                                      |                                                                              |                        |
| Type tandwiel, gereedschap                | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |                                                                              |                        |
| Regeling inbegrepen                       | ✓                                       |                                                                              |                        |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur       | ✗                                       |                                                                              |                        |
| Dimmer 0-10 V                             | ✗                                       |                                                                              |                        |
| Dimmer 1-10 V                             | ✗                                       |                                                                              |                        |
| Dimmer DALI                               | ✗                                       |                                                                              |                        |
| Dimbaar Dali-2                            | ✗                                       |                                                                              |                        |
| Dimmer DMX                                | ✗                                       |                                                                              |                        |
| Dimmer GPRS                               | ✗                                       |                                                                              |                        |
| Dimmer LineSwitch                         | ✗                                       |                                                                              |                        |

## LED Prodisc II IP65

PAGINA 2/2

LED Prodisc II IP65 + microwave sensor + noodfunctie

# 40009853

EAN: 8720604744019

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimmer DSI                                                | ✗                            |
| Dimmer fabrikantspecifiek                                 | ✗                            |
| Dimmer netspanningmodulatie                               | ✗                            |
| Dimmer faseafsnijding                                     | ✗                            |
| Dimmer faseaansnijding                                    | ✗                            |
| Dimmer programmeerbaar                                    | ✗                            |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)       | ✗                            |
| Dimmer RF                                                 | ✗                            |
| Dimmer Sine Wave Reduction                                | ✗                            |
| Dimmer Touch and Dim                                      | ✗                            |
| Dimmer Zigbee                                             | ✗                            |
| Dimmer met drukknop                                       | ✗                            |
| Zonder dimfunctie                                         | ✓                            |
| Dimmer afhankelijk van de besturing                       | ✗                            |
| Lichtverdelers                                            | Diffusorlens/-optica/-paneel |
| Lichtverdeling                                            | Symmetrisch                  |
| Stralingshoek                                             | Extreem breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur (McAdam-ellips)                         | SDCM3                        |
| Lichtuittrede                                             | Direct(rechtstreeks)         |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU             | ✓                            |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp     | A++, A+, A (LED)             |
| Beschermingsgraad (IP)                                    | IP65                         |
| Slagvastheid                                              | IK10                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                      | II                           |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                        | ✓                            |
| Geschikt voor noodverlichting                             | ✓                            |
| Met bewegingssensor                                       | ✓                            |
| Met lichtsensor                                           | ✗                            |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | ✗                            |
| Met (lucht)roosters                                       | ✗                            |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11      | 850 °C - 30 sec.             |
| Lichtkleur vlg. EN 12464-1                                | Neutraal 3300 - 5300 K       |
| Lichtkleur                                                | Wit                          |
| Kleurweergave-index                                       | 80-89 (klasse 1B)            |
| Type bedrading                                            | Afsluiting                   |
| Aansluitwijze                                             | Steekklem                    |
| Kleurtemperatuur regelbaar                                | Standen                      |
| Stralingshoek regelbaar                                   | Nee                          |
| Bediening via Bluetooth                                   | ✗                            |
| Compatible met Apple HomeKit                              | ✗                            |
| Compatible met Google Assistant                           | ✗                            |
| Compatible met Amazon Alexa                               | ✗                            |
| Met IFTTT ondersteuning                                   | ✗                            |