


LED Ecodisc Mini

40009902

EAN: 8720604744033

AANTREKKELIJK GEPRIJSD OPBOUWARMATUUR MET SCHAKELBARE LICHTKLEUR

De Ecodisc II is een ideale keuze wanneer een voordelig, maar functioneel opbouwarmatuur gewenst is. Het armatuur is vervaardigd uit gepoedercoat staal en voorzien van een homogeen verlichte PMMA afscherming. De Ecodisc II is uitgevoerd met een schakelbare kleurtemperatuur, waarmee moeiteloos geschakeld kan worden tussen 3000K, 4000K en 6500K. Optioneel is er een uitvoering met ingebouwde Microwave bewegingssensor verkrijgbaar. Dit armatuur zorgt voor goede verlichting van onder andere hallen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuisen en toiletten.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nominale spanning	230 230 Volt
Wandmontage	✓	Nominale ledstroom bij constante stroom	115 115 Milli-ampère
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nom. Stroom	115 115 Milli-ampère
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C	30000 Uur
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 40 graden Celsius
Geschikt voor aanbouw	✓	Armaturefficiëntie	90 Lumen/Watt
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Effectieve lichtstroom	1100 Lumen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✗	Systeemvermogen, systeemprestaties	12 Watt
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Kleurtemperatuur	3000 6500 Kelvin
Met lichtbron	✓	Arbeidsfactor	0,9
Lamphouder	Overig	Hoogte/diepte	57 Millimeter
Materiaal behuizing	Staal	Buitendiameter	265 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Aantal polen	3
Kleur behuizing	Wit	Geleiderdoorsnede	1,5 mm²(Vierkante millimeter)
Materiaal afdekking	Kunststof opaal		
Rasteruitvoering	Zonder		
Spanningstype	AC		
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd		
Regeling inbegrepen	✓		
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✗		
Dimmer 0-10 V	✗		
Dimmer 1-10 V	✗		
Dimmer DALI	✗		
Dimbaar Dali-2	✗		
Dimmer DMX	✗		
Dimmer DSI	✗		
Dimmer GPRS	✗		
Dimmer LineSwitch	✗		

LED Ecodisc II

PAGINA 2/2

LED Ecodisc Mini

40009902

EAN: 8720604744033

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer fabrikantspecifiek	✗
Dimmer netspanningmodulatie	✗
Dimmer faseafsnijding	✗
Dimmer faseaansnijding	✗
Dimmer programmeerbaar	✗
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗
Dimmer RF	✗
Dimmer Touch and Dim	✗
Dimmer Sine Wave Reduction	✗
Dimmer Zigbee	✗
Dimmer met drukknop	✗
Lichtverdelers	Diffusorlens/-optica/-paneel
Zonder dimfunctie	✓
Lichtverdeling	Symmetrisch
Dimmer afhankelijk van de besturing	✗
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Geschikt voor noodverlichting	✗
Met bewegingssensor	✗
Met lichtsensor	✗
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✗
Met (lucht)roosters	✗
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Steekklem
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗