


LED Pro-Fit zwart (half afgeschermd)

# 40010332

EAN: 8720604744354

### ROBUUSTE EN STIJLVOL VORMGEGEVEN PLAFOND- EN WANDARMATUREN MET ENERGIEBESPARENDE OPTIES

De Pro-Fit serie bestaat uit een tweetal robuuste en strak vormgegeven plafond- en wandarmaturen. De Pro-Fit is uitermate geschikt voor de woningbouw, voor het gebruik in portalen, gangen, galerijen en bergingen én aan de buitenzijde van panden om bijvoorbeeld de voor- en achterdeur goed te verlichten. Tevens een perfecte een-op-een vervanging van de meest toegepaste conventionele varianten, waarbij door de maatvoering schilderwerk in vele gevallen overbodig is.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                           |                                         |                                       |                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Geschikt voor wandmontage                 | ✓                                       | Nominale spanning                     | 240 240 Volt                  |
| Wandmontage                               | ✓                                       | Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 100000 Uur                    |
| Geschikt voor pendelophanging             | ✗                                       | Armaturefficiëntie                    | 100 Lumen/Watt                |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | ✓                                       | Systeemvermogen, systeemprestaties    | 7 Watt                        |
| Geschikt voor inbouwmontage               | ✗                                       | Kleurtemperatuur                      | 3000 4000 Kelvin              |
| Geschikt voor aanbouw                     | ✓                                       | Arbeidsfactor                         | 0,8                           |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie       | ✗                                       | Breedte                               | 140 Millimeter                |
| Lichtbron                                 | LED uitwisselbaar                       | Hoogte/diepte                         | 110 Millimeter                |
| Met lichtbron                             | ✓                                       | Lengte                                | 280 Millimeter                |
| Lamphouder                                | Overig                                  | Aantal polen                          | 2                             |
| Materiaal behuizing                       | Kunststof                               | Geleiderdoorsnede                     | 1,5 mm²(Vierkante millimeter) |
| Oppervlaktebescherming behuizing          | Geen (onbehandeld)                      |                                       |                               |
| Kleur behuizing                           | Zwart                                   |                                       |                               |
| Materiaal afdekking                       | Kunststof transparant                   |                                       |                               |
| Rasteruitvoering                          | Zonder                                  |                                       |                               |
| Spanningstype                             | AC                                      |                                       |                               |
| Type tandwiel, gereedschap                | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |                                       |                               |
| Regeling inbegrepen                       | ✓                                       |                                       |                               |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur       | ✗                                       |                                       |                               |
| Dimmer 0-10 V                             | ✗                                       |                                       |                               |
| Dimmer 1-10 V                             | ✗                                       |                                       |                               |
| Dimmer DALI                               | ✗                                       |                                       |                               |
| Dimbaar Dali-2                            | ✗                                       |                                       |                               |
| Dimmer DMX                                | ✗                                       |                                       |                               |
| Dimmer GPRS                               | ✗                                       |                                       |                               |
| Dimmer LineSwitch                         | ✗                                       |                                       |                               |
| Dimmer DSI                                | ✗                                       |                                       |                               |
| Dimmer fabrikantspecifiek                 | ✗                                       |                                       |                               |
| Dimmer netspanningmodulatie               | ✗                                       |                                       |                               |
| Dimmer faseafsnijding                     | ✗                                       |                                       |                               |

## LED Pro-Fit

PAGINA 2/2

LED Pro-Fit zwart (half afgeschermd)

# 40010332

EAN: 8720604744354

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimmer faseaansnijding                                    | ✗                            |
| Dimmer programmeerbaar                                    | ✗                            |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)       | ✗                            |
| Dimmer RF                                                 | ✗                            |
| Dimmer Sine Wave Reduction                                | ✗                            |
| Dimmer Touch and Dim                                      | ✗                            |
| Dimmer Zigbee                                             | ✗                            |
| Dimmer met drukknop                                       | ✗                            |
| Zonder dimfunctie                                         | ✓                            |
| Dimmer afhankelijk van de besturing                       | ✗                            |
| Lichtverdeler                                             | Overig                       |
| Lichtverdeling                                            | Symmetrisch                  |
| Stralingshoek                                             | Extreem breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur (McAdam-ellips)                         | SDCM3                        |
| Lichtuittrede                                             | Direct(rechtstreeks)         |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU             | ✓                            |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp     | A++, A+, A (LED)             |
| Beschermingsgraad (IP)                                    | IP66                         |
| Slagvastheid                                              | IK10                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                      | II                           |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                        | ✓                            |
| Geschikt voor noodverlichting                             | ✓                            |
| Met bewegingssensor                                       | ✗                            |
| Met lichtsensor                                           | ✗                            |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | ✓                            |
| Met (lucht)roosters                                       | ✗                            |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11      | 850 °C - 30 sec.             |
| Lichtkleur                                                | Wit                          |
| Kleurweergave-index                                       | 80-89 (klasse 1B)            |
| Type bedrading                                            | Afsluiting                   |
| Aansluitwijze                                             | Steekklem                    |
| Bediening via Bluetooth                                   | ✗                            |
| Compatible met Apple HomeKit                              | ✗                            |
| Compatible met Google Assistant                           | ✗                            |
| Compatible met Amazon Alexa                               | ✗                            |
| Met IFTTT ondersteuning                                   | ✗                            |