


LED Pro-Office (inleg)

40011101

EAN: 8721063000500

VEELZIJDIG VERLICHTINGSARMATUUR MET EEN KLASSIEKE UITSTRALING, VOORZIEN VAN HEDENDAAGSE TECHNIEK EN INNOVATIEVE FUNCTIES



PRODUCTKENMERKEN

| | | | |
|---|---|--|--------------------------|
| Wandmontage | ✗ | Geschikt voor aantal lichtbronnen | 0 |
| Geschikt voor pendelophanging | ✗ | Nominale spanning | 220 240 Volt |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | ✓ | Nom. Stroom | 0 0 Milli-ampère |
| Geschikt voor inbouwmontage | ✓ | Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C | 114000 Uur |
| Geschikt voor aanbouw | ✗ | Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 182000 Uur |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | ✗ | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0,93 Procent, percentage |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats | ✓ | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0,91 Procent, percentage |
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0,85 Procent, percentage |
| Met lichtbron | ✓ | Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage |
| Lamphouder | Overig | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage |
| Materiaal behuizing | Staal | Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Met poedercoating | Rated life time L90/B50 at 25 °C | 55000 Uur |
| Kleur behuizing | Wit | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 (MCB) | 33 |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 32 |
| Rasteruitvoering | Hoogglans | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 54 |
| Spanningstype | AC | Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 0 45 graden Celsius |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd | Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) | 440 Lumen |
| Regeling inbegrepen | ✓ | Power consumption in emergency mode | 4 Watt |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | ✓ | Geschikt voor lampvermogen | 15 35 Watt |
| Dimbaar | ✗ | Luminaire efficacy | 125 126 Lumen/Watt |

LED Pro-Office (inleg)

40011101

EAN: 8721063000500

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

| | | | |
|---|------------------------------|---|--|
| Dimmer 0-10 V | ✗ | Systeemvermogen, systeemprestaties | 35 Watt |
| Dimmer 1-10 V | ✗ | Rated luminous flux according to IEC 62722-2- 1 | 1895 4400 Lumen |
| Dimmer DALI | ✗ | Kleurtemperatuur | 3000 4000 Kelvin |
| Dimbaar Dali-2 | ✗ | Flikkerende waarde Pst LM | 0,01 |
| Dimmer DMX | ✗ | Arbeidsfactor | 0,95 |
| Dimmer DSI | ✗ | Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0,4 |
| Dimmer fabrikantspecifiek | ✗ | Breedte | 595 Millimeter |
| Dimmer netspanningmodulatie | ✗ | Hoogte/diepte | 42 Millimeter |
| Dimmer faseafsnijding | ✗ | Lengte | 595 Millimeter |
| Dimmer faseaansnijding | ✗ | Inbouwlengte | 595 Millimeter |
| Dimmer programmeerbaar | ✗ | Inbouwbreedte | 595 Millimeter |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | ✗ | Inbouwhoogte/-diepte | 42 Millimeter |
| Dimmer RF | ✗ | Aantal polen | 4 |
| Dimmer Touch and Dim | ✗ | Geleiderdoorsnede | 2,5 mm ² (Vierkante millimeter) |
| Dimmer Zigbee | ✗ | Totale harmonische vervorming (THD) | 20 Procent, percentage |
| Dimmer met drukknop | ✗ | Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1,5 2,5 mm ² (Vierkante millimeter) |
| Lichtverdelers | Diffusorlens/-optica/-paneel | Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
| Lichtverdeling | Symmetrisch/asymmetrisch | | |
| Stralingshoek | Breedstralend 40-80° | | |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM6 | | |
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) | | |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C | | |
| Containing product according to 2019/2020/EU | ✗ | | |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 | | |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 | | |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 1 | | |
| Slagvastheid | IK02 | | |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I | | |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | ✗ | | |
| Geschikt voor noodverlichting | ✓ | | |
| Emergency function monitoring system | Zonder | | |
| Met aanwezigheidsmelder | ✗ | | |
| Met bewegingssensor | ✗ | | |
| Met lichtsensor | ✗ | | |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | ✗ | | |
| Met (lucht)roosters | ✗ | | |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 sec. | | |
| Lichtkleur | Wit | | |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) | | |
| Constance lichtstroom regeling | ✗ | | |
| Type bedrading | Afsluiting | | |
| Aansluitwijze | Overig | | |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG1 | | |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Standen | | |
| Lumen regelbaar | Standen | | |
| Stralingshoek regelbaar | Nee | | |
| Bediening via Bluetooth | ✗ | | |
| Compatible met Casambi | ✗ | | |
| Compatible met Apple HomeKit | ✗ | | |

LED Pro-Office

LED Pro-Office (inleg)

40011101

EAN: 8721063000500

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

| | |
|---|---|
| Compatible met Google Assistant | ✘ |
| Compatible met Amazon Alexa | ✘ |
| Met IFTTT ondersteuning | ✘ |
| Ball-proof according to DIN 18032-3 | ✘ |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | ✘ |