


LED Pro-Office (inleg)

40011104

EAN: 8721063000531

VEELZIJDIG VERLICHTINGSARMATUUR MET EEN KLASSIEKE UITSTRALING, VOORZIEN VAN HEDENDAAGSE TECHNIEK EN INNOVATIEVE FUNCTIES



PRODUCTKENMERKEN

Wandmontage	✘	Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Geschikt voor pendelophanging	✘	Nominale spanning	220 240 Volt
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Nom. Stroom	0 0 Milli-ampère
Geschikt voor inbouwmontage	✓	Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C	114000 Uur
Geschikt voor aanbouw	✘	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	182000 Uur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✘	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,93 Procent, percentage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,91 Procent, percentage
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,85 Procent, percentage
Met lichtbron	✓	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Lamphouder	Overig	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Materiaal behuizing	Staal	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Oppervlaktebescherming behuizing	Met poedercoating	Rated life time L90/B50 at 25 °C	55000 Uur
Kleur behuizing	Wit	Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 (MCB)	33
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	32
Rasteruitvoering	Hoogglans	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	54
Spanningstype	AC	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-15 45 graden Celsius
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Geschikt voor lampvermogen	15 35 Watt
Regeling inbegrepen	✓	Luminaire efficacy	125 126 Lumen/Watt
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Systeemvermogen, systeemprestaties	35 Watt

LED Pro-Office (inleg)

40011104

EAN: 8721063000531

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar	✗	Rated luminous flux according to IEC 62722-2- 1	1895 4400 Lumen
Dimmer 0-10 V	✗	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Dimmer 1-10 V	✗	Flikkerende waarde Pst LM	0,01
Dimmer DALI	✗	Arbeidsfactor	0,95
Dimbaar Dali-2	✗	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,4
Dimmer DMX	✗	Breedte	620 Millimeter
Dimmer DSI	✗	Hoogte/diepte	42 Millimeter
Dimmer fabrikantspecifiek	✗	Lengte	620 Millimeter
Dimmer netspanningmodulatie	✗	Inbouw lengte	620 Millimeter
Dimmer faseafsnijding	✗	Inbouw breedte	620 Millimeter
Dimmer faseaansnijding	✗	Inbouw hoogte/-diepte	42 Millimeter
Dimmer programmeerbaar	✗	Aantal polen	3
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗	Geleiderdoorsnede	2,5 mm ² (Vierkante millimeter)
Dimmer RF	✗	Totale harmonische vervorming (THD)	20 Procent, percentage
Dimmer Touch and Dim	✗	Aansluitbare geleiderdoorsnede	1,5 2,5 mm ² (Vierkante millimeter)
Dimmer Zigbee	✗	Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Dimmer met drukknop	✗		
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel		
Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetrisch		
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°		
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6		
Lichtuitrede	Direct(rechtstreeks)		
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C		
Containing product according to 2019/2020/EU	✗		
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20		
Beschermingsgraad (NEMA)	1		
Slagvastheid	IK02		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	✗		
Geschikt voor noodverlichting	✗		
Emergency function monitoring system	Zonder		
Met aanwezigheidsmelder	✗		
Met bewegingssensor	✗		
Met lichtsensor	✗		
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✗		
Met (lucht)roosters	✗		
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.		
Lichtkleur	Wit		
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)		
Constante lichtstroom regeling	✗		
Type bedrading	Afsluiting		
Aansluitwijze	Overig		
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1		
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen		
Lumen regelbaar	Standen		
Stralingshoek regelbaar	Nee		
Bediening via Bluetooth	✗		
Compatible met Casambi	✗		

LED Pro-Office

LED Pro-Office (inleg)

40011104

EAN: 8721063000531

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Compatible met Apple HomeKit	×
Compatible met Google Assistant	×
Compatible met Amazon Alexa	×
Met IFTTT ondersteuning	×
Ball-proof according to DIN 18032-3	×
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	×