


LED Pro-Office (opbouw)

40011163

EAN: 8721063000692

**VEELZIJDIG VERLICHTINGSARMATUUR MET EEN KLASSIEKE
UITSTRALING, VOORZIEN VAN HEDENDAAGSE TECHNIEK EN
INNOVATIEVE FUNCTIES**



PRODUCTKENMERKEN

Wandmontage	✓	Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nominale spanning	198 264 Volt
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Nom. Stroom	0 0 Milli-ampère
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C	114000 Uur
Geschikt voor aanbouw	✓	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	182000 Uur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,93 Procent, percentage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,91 Procent, percentage
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,85 Procent, percentage
Met lichtbron	✓	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Lamphouder	Overig	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Materiaal behuizing	Staal	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Oppervlaktebescherming behuizing	Met poedercoating	Rated life time L90/B50 at 25 °C	55000 Uur
Kleur behuizing	Wit	Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 (MCB)	37
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	36
Rasteruitvoering	Hoogglans	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	61
Spanningstype	AC	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 45 graden Celsius
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	440 Lumen
Regeling inbegrepen	✓	Power consumption in emergency mode	4 Watt
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Geschikt voor lampvermogen	15 35 Watt
Dimbaar	✓	Luminaire efficacy	125 125 Lumen/Watt

LED Pro-Office (opbouw)

40011163

EAN: 8721063000692

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer 0-10 V	✗	Systeemvermogen, systeemprestaties	35 Watt
Dimmer 1-10 V	✗	Rated luminous flux according to IEC 62722-2- 1	0 4400 Lumen
Dimmer DALI	✓	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Dimbaar Dali-2	✓	Flikkerende waarde Pst LM	0,01
Dimmer DMX	✗	Arbeidsfactor	0,95
Dimmer DSI	✗	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,4
Dimmer fabrikantspecifiek	✗	Breedte	295 Millimeter
Dimmer netspanningmodulatie	✗	Hoogte/diepte	42 Millimeter
Dimmer faseafsnijding	✗	Lengte	1195 Millimeter
Dimmer faseaansnijding	✗	Aantal polen	6
Dimmer programmeerbaar	✓	Geleiderdoorsnede	2,5 mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗	Totale harmonische vervorming (THD)	20 Procent, percentage
Dimmer RF	✗	Aansluitbare geleiderdoorsnede	1,5 2,5 mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer Touch and Dim	✓	Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Dimmer Zigbee	✗		
Dimmer met drukknop	✓		
Lichtverdelers	Diffusorlens/-optica/-paneel		
Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetrisch		
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°		
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6		
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)		
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C		
Containing product according to 2019/2020/EU	✗		
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20		
Beschermingsgraad (NEMA)	1		
Slagvastheid	IK02		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	✗		
Geschikt voor noodverlichting	✓		
Emergency function monitoring system	Zonder		
Met aanwezigheidsmelder	✗		
Met bewegingssensor	✗		
Met lichtsensor	✗		
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✗		
Met (lucht)roosters	✗		
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.		
Lichtkleur	Wit		
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)		
Constance lichtstroom regeling	✓		
Type bedrading	Afsluiting		
Aansluitwijze	Overig		
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1		
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen		
Lumen regelbaar	Traploos		
Stralingshoek regelbaar	Nee		
Bediening via Bluetooth	✗		
Compatible met Casambi	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		

LED Pro-Office

PAGINA 3/3

LED Pro-Office (opbouw)

40011163

EAN: 8721063000692

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Compatible met Google Assistant	✕
Compatible met Amazon Alexa	✕
Met IFTTT ondersteuning	✕
Ball-proof according to DIN 18032-3	✕
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	✕