

LED Pro-Aqua II

PAGINA 1/2


LED Pro-Aqua II 1274x140x90 mm

40281414

EAN: 8720604744958

SLAGVAST EN WATERDICHT OPBOUWARMATUUR

De LED Pro-Aqua II is de efficiënte en intelligente verlichtingsoplossing voor industriële toepassingen. De LED armaturen bieden een goed alternatief voor waterdichte TL (-D) armaturen. Het lichtbeeld zorgt voor betere herkenbaarheid van voertuigen, mensen en bewegwijzering.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✗	Nominale spanning	180 265 Volt
Wandmontage	✗	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 40 graden Celsius
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Armaturefficiëntie	128 Lumen/Watt
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Effectieve lichtstroom	4600 Lumen
Geschikt voor aanbouw	✓	Systeemvermogen, systeemprestaties	36 Watt
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✗	Arbeidsfactor	0,9
Lichtbron	LED uitwisselbaar	Breedte	140 Millimeter
Met lichtbron	✓	Hoogte/diepte	90 Millimeter
Lamphouder	Overig	Lengte	1274 Millimeter
Materiaal behuizing	Kunststof	Verblindingsbegrenzing (UGR)	23
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig		
Kleur behuizing	Grijs		
Materiaal afdekking	Kunststof opaal		
Rasteruitvoering	Zonder		
Spanningstype	AC/DC		
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd		
Regeling inbegrepen	✓		
Dimmer 0-10 V	✗		
Dimmer 1-10 V	✗		
Dimmer DALI	✗		
Dimmer DMX	✗		
Dimmer GPRS	✗		
Dimmer LineSwitch	✗		
Dimmer DSI	✗		
Dimmer fabrikantspecifiek	✗		
Dimmer netspanningmodulatie	✗		
Dimmer faseafsnijding	✗		

LED Pro-Aqua II

PAGINA 2/2

LED Pro-Aqua II 1274x140x90 mm

40281414

EAN: 8720604744958

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer faseaansnijding	✗
Dimmer programmeerbaar	✗
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗
Dimmer RF	✗
Dimmer Sine Wave Reduction	✗
Dimmer Touch and Dim	✗
Dimmer Zigbee	✗
Dimmer met drukknop	✗
Zonder dimfunctie	✗
Dimmer afhankelijk van de besturing	✗
Lichtverdelers	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK09
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Geschikt voor noodverlichting	✗
Met bewegingssensor	✓
Met lichtsensor	✗
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✗
Met (lucht)roosters	✗
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Type bedrading	met doorvoerbedrading
Aansluitwijze	Steekklem
Bediening via Bluetooth	✗