


LED Pro-Aqua III 1207x75x70 mm

# 40281604

EAN: 8720615508174

### SLAGVASTE EN WATERDICHTe ARMATUREN TER VERVANGING VAN TL (-D) ARMATUREN

Met de nieuwe Pro-Aqua III serie kunnen conventionele TL (-D) armaturen eenvoudig en efficiënt vervangen worden. Op de hoogwaardige Osram Optotronic driver kan geschakeld worden tussen maar liefst 4 verschillende lichtstromen. De Pro-Aqua III serie is slagvast en waterdicht (IP66) en daardoor geschikt voor industriële toepassingen. Door de zeer hoge efficiency van 150 Lm/W zijn de armaturen een geschikte keuze om ruimtes maximaal te verlichten.



### PRODUCTKENMERKEN

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Geschikt voor wandmontage                 | ✓                                       | Nominale spanning  | 220 240 Volt                               |
| Wandmontage                               | ✓                                       | Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C  | 124000 Uur                                 |
| Geschikt voor pendelophanging             | ✓                                       | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90 Procent, percentage                     |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | ✓                                       | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 87 Procent, percentage                     |
| Geschikt voor inbouwmontage               | ✗                                       | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 79 Procent, percentage                     |
| Geschikt voor aanbouw                     | ✓                                       | Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C  | 56000 Uur                                  |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie       | ✗                                       | Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C  | 28000 Uur                                  |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats       | ✗                                       | Rated life time L90/B50 at 25 °C   | 37000 Uur                                  |
| Lichtbron                                 | LED niet uitwisselbaar                  | Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1                           | -25 40 graden Celsius                      |
| Met lichtbron                             | ✓                                       | Armaturefficiëntie   | 150 Lumen/Watt                             |
| Lamphouder                                | Overig                                  | Effectieve lichtstroom   | 4800 Lumen                                 |
| Materiaal behuizing                       | Kunststof                               | Systeemvermogen, systeemprestaties   | 32 Watt                                    |
| Oppervlaktebescherming behuizing          | Geen (onbehandeld)                      | Kleurtemperatuur   | 4000 4000 Kelvin                           |
| Kleur behuizing                           | Grijs                                   | Arbeidsfactor  | 0,98                                       |
| Materiaal afdekking                       | Kunststof gestructureerd                | Breedte  | 75 Millimeter                              |
| Rasteruitvoering                          | Zonder                                  | Hoogte/diepte  | 70 Millimeter                              |
| Spanningstype                             | AC                                      | Lengte   | 1200 Millimeter                            |
| Type tandwiel, gereedschap                | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd | Aantal polen   | 3  |
| Regeling inbegrepen                       | ✓                                       | Geleiderdoorsnede  | 1,5 mm <sup>2</sup> (Vierkante millimeter) |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur       | ✓                                       | Verblindingsbegrenzing (UGR)   | 25   |
| Dimmer 0-10 V                             | ✗                                       |  |  |
| Dimmer 1-10 V                             | ✗                                       |  |  |
| Dimmer DALI                               | ✗                                       |  |  |
| Dimbaar Dali-2                            | ✗                                       |  |  |
| Dimmer DMX                                | ✗                                       |  |  |

## LED Pro-Aqua III

LED Pro-Aqua III 1207x75x70 mm

# 40281604

EAN: 8720615508174

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Dimmer GPRS   | ✘                               |
| Dimmer LineSwitch   | ✘                               |
| Dimmer DSI  | ✘                               |
| Dimmer fabrikantspecifiek                                 | ✘                               |
| Dimmer netspanningmodulatie                               | ✘                               |
| Dimmer faseafsnijding                                     | ✘                               |
| Dimmer faseaansnijding                                    | ✘                               |
| Dimmer programmeerbaar                                    | ✘                               |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)       | ✘                               |
| Dimmer RF   | ✘                               |
| Dimmer Sine Wave Reduction                                | ✘                               |
| Dimmer Touch and Dim                                      | ✘                               |
| Dimmer Zigbee   | ✘                               |
| Dimmer met drukknop                                       | ✘                               |
| Zonder dimfunctie   | ✓                               |
| Dimmer afhankelijk van de besturing                       | ✘                               |
| Lichtverdeler   | Diffusorlens/-optica/-paneel    |
| Lichtverdeling  | Dubbel asymmetrisch             |
| Consistente kleur (McAdam-ellips)                         | SDCM3                           |
| Lichtuittrede   | Direct(rechtstreeks)            |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp     | A++, A+, A (LED)                |
| Beschermingsgraad (IP)                                    | IP66                            |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                  | 3                               |
| Slagvastheid  | IK08                            |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                      | I                               |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                        | ✓                               |
| Geschikt voor noodverlichting                             | ✓                               |
| Met bewegingssensor                                       | ✘                               |
| Met lichtsensor   | ✘                               |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | ✘                               |
| Met (lucht)roosters                                       | ✘                               |
| Lichtkleur  | Wit                             |
| Kleurweergave-index                                       | 80-89 (klasse 1B)               |
| Type bedrading  | Geschikt voor doorvoerbedrading |
| Aansluitwijze   | Steekklem                       |
| Kleurtemperatuur regelbaar                                | Nee                             |
| Lumen regelbaar   | Standen                         |