

LED Pro-Batten 1500x64x65 mm

40282012

EAN: 8721063008667

BETROUWBARE, KRACHTIGE VERLICHTING VOOR ALLEDAAGSE TOEPASSINGEN

De Pro-Batten is een modern, lineair indoor-armatuur met een slank design dat uitstekende prestaties en een eenvoudige installatie combineert met een interessante prijs-kwaliteitverhouding. Pro-Batten zorgt voor een gelijkmatig lichtbeeld en is met een lichtrendement tot 170 lm/W uitzonderlijk efficiënt. Dankzij instelmogelijkheden van zowel de lichtkleur als het helderheidsniveau, is Pro-Batten geschikt voor uiteenlopende toepassingen zoals scholen, winkels en semi-industriële omgevingen. De behuizing die middels een scharnierverbinding te openen is, maakt het instellen en monteren van het armatuur zeer eenvoudig. Naast standaard aan/uit versies is Pro-Batten ook verkrijgbaar met ingebouwde sensor en/of noodunit met 3 uur autonomie en zelftestfunctie.



PRODUCTKENMERKEN

Lichtbron	LED uitwisselbaar	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Met lichtbron	✓	Nominale spanning	220 240 Volt
Lamphouder	Overig	Nominale ledstroom bij constante stroom	170 335 Milli-ampère
Materiaal	Metaal/kunststof	Nom. Stroom	170 335 Milli-ampère
Kleur behuizing	Wit	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	65000 Uur
Spanningstype	AC	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 Procent, percentage
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10 Procent, percentage
Regeling inbegrepen	✓	Rated life time L70/B10 at 25 °C	65000 Uur
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	54000 Uur
Dimbaar	✗	Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C	56000 Uur
Dimmer 0-10 V	✗	Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	46000 Uur
Dimmer 1-10 V	✗	Rated life time L90/B50 at 25 °C	50000 Uur
Dimmer DALI	✗	Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	8300 Lumen
Dimbaar Dali-2	✗	Stroomverbruik in noodmodus	51,5 Watt
Dimmer DMX	✗	Geschikt voor lampvermogen	26,5 51,5 Watt
Dimmer DSI	✗	Systeemvermogen, systeemprestaties	51,5 Watt
Dimmer GPRS	✗	Effectieve lichtstroom	8300 Lumen
Dimmer LineSwitch	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4300 8300 Lumen
Dimmer netspanningmodulatie	✗	Armaturefficiëntie	170 Lumen/Watt
Dimmer fabrikantspecifiek	✗	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Dimmer faseafsnijding	✗	Arbeidsfactor	0,9
Dimmer faseaansnijding	✗	Breedte	64 Millimeter
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗	Hoogte/diepte	65 Millimeter
Dimmer programmeerbaar	✗	Lengte	1500 Millimeter
Dimmer RF	✗	Diameter	64 Millimeter
Dimmer Sine Wave Reduction	✗	Aantal polen	4
Dimmer Touch and Dim	✗	Geleiderdoorsnede	2,5 mm²(Vierkante millimeter)

LED Pro-Batten 1500x64x65 mm

40282012

EAN: 8721063008667

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer met drukknop	✗	Aansluitbare geleiderdoorsnede	0,5 2,5 mm²(Vierkante millimeter)
Zonder dimfunctie	✓		
Dimmer Zigbee	✗		
Lichtverdelers	Diffusorlens/-optica/-paneel		
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)		
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	B		
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	A++		
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓		
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	A++		
Laagste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	A++		
Power supply energy efficiency index (EEI)	A1 BAT		
Constance lichtstroom regeling	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsgraad (NEMA)	1		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Slagvastheid	IK06		
Met lampbeschermkorf	✗		
Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	✗		
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✗		
Geschikt voor noodverlichting	✓		
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✓		
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)		
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest, diagnose		
Met bewegingssensor	✗		
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	750 °C - 30 sec.		
Met aanwezigheidsmelder	✗		
Met schakelaar	✗		
Met lichtsensor	✗		
Lichtkleur	Wit		
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)		
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen		
Lumen regelbaar	Standen		
Stralingshoek regelbaar	Nee		
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading		
Aansluitwijze	Steekklem		
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	✗		
Bediening via Bluetooth	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		
Compatible met Amazon Alexa	✗		
Compatible met Casambi	✗		
Met IFTTT ondersteuning	✗		