


LED Pro-Flood Basic 30W

41060642

EAN: 8720615508693

COMPACT VORMGEGEVEN SCHIJNWERPERS MET OPTIONELE OP AFSTAND BEDIENBARE PIR SENSOR

De Prolumia Pro-Flood Basic serie bestaat uit een drietal compact vormgegeven schijnwerpers welke gebruikt kunnen worden voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Leverbaar mét of zonder PIR sensor. De PIR sensor is eenvoudig te bedienen met bijgeleverde afstandsbediening, waarmee de daglichtdrempel en de nalooptijd in zijn te stellen. Door de meer dan goede efficiency tot 110 Lm/W zijn de armaturen perfect in te zetten voor het aanlichten van bijvoorbeeld gevels en reclameborden.



PRODUCTKENMERKEN

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|
| Geschikt voor aanbouw | ✓ | Nominale spanning | 220 240 Volt |
| Geschikt voor inbouwmontage | ✗ | Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Geschikt voor wandmontage | ✓ | Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 40 graden Celsius |
| Wandmontage | ✓ | Systeemvermogen, systeemprestaties | 30 Watt |
| Geschikt voor pendelophanging | ✗ | Lichtstroom | 3500 3500 Lumen |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | ✓ | Specifieke lichtstroom | 3500 Lumen/Watt |
| Geschikt voor spantenmontage(?) | ✗ | Kleurtemperatuur | 5700 5700 Kelvin |
| Geschikt voor podium-/vloermontage | ✓ | Aantal polen | 3 |
| Geschikt voor stroomrailmontage | ✗ | Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1,5 1,5 mm²(Vierkante millimeter) |
| Geschikt voor klemmontage | ✗ | Armaturefficiëntie | 117 Lumen/Watt |
| Geschikt voor kabelsysteem | ✗ | | |
| Verstelbaarheid | Draaibaar en zwenkbaar | | |
| Met bewegingssensor | ✗ | | |
| Met lichtsensor | ✗ | | |
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar | | |
| Met lichtbron | ✓ | | |
| Lamphouder | Overig | | |
| Materiaal behuizing | Aluminium | | |
| Oppervlaktebescherming | Met poedercoating | | |
| Kleur behuizing | Zwart | | |
| Materiaal afdekking | Glas opaal | | |
| Spanningstype | AC | | |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd | | |
| Regeling inbegrepen | ✓ | | |
| Zonder dimfunctie | ✓ | | |
| Reflector | Mat | | |
| Lichtverdeler | Reflector | | |
| Lichtverdeling | Symmetrisch | | |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° | | |

LED Pro-Flood Basic

LED Pro-Flood Basic 30W

41060642

EAN: 8720615508693

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

| | |
|---|----------------------|
| Lichtuitrede | Direct(rechtstreeks) |
| Energie-efficiëntieklasse | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Slagvastheid | IK07 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 70-79 (klasse 2A) |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Aansluitwijze | Overig |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | ✘ |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM6 |