

LED Pro-Flood

PAGINA 1/1


LED Pro-Flood 50W

41060744

EAN: 8720604748505

GROOTSE PRESTATIES IN EEN COMPACT DESIGN

De robuuste Prolumia Pro-Flood serie bestaat uit functioneel en compact vormgegeven schijnwerpers in vijf verschillende afmetingen voor binnen- en buitentoepassingen. Leverbaar met symmetrische en asymmetrische optieken. Ideaal toepasbaar voor verlichting van bijvoorbeeld (bedrijfs)-terreinen, parkeerplaatsen, sportvelden en gevels.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor aanbouw	✓	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nominale spanning	220 240 Volt
Geschikt voor wandmontage	✓	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 50 graden Celsius
Wandmontage	✓	Systeemvermogen, systeemprestaties	50 Watt
Geschikt voor pendelophanging	✗	Lichtstroom	6250 6250 Lumen
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Geschikt voor spantenmontage(?)	✓	Lengte	55 Millimeter
Geschikt voor podium-/vloermontage	✓	Breedte	228 Millimeter
Geschikt voor stroomrailmontage	✗	Hoogte/diepte	267 Millimeter
Geschikt voor klemmontage	✓		
Verstelbaarheid	Draaibaar, roterend		
Met bewegingssensor	✗		
Met lichtsensor	✗		
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar		
Met lichtbron	✓		
Lamphouder	Overig		
Materiaal behuizing	Aluminium		
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating		
Kleur behuizing	Zwart		
Materiaal afdekking	Glas transparant		
Geborsteld oppervlak	✗		
Spanningstype	AC		
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd		
Regeling inbegrepen	✓		
Zonder dimfunctie	✓		
Reflector	Zonder		
Lichtverdeling	Symmetrisch		
Lichtuitrede	Direct(rechtstreeks)		
Beschermingsgraad (IP)	IP66		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Lichtkleur	Wit		