


LED Pro-Rio Surface D

41100440

EAN: 8720615500987

SOLIDE OPBOUWARMATUUR MET DE MEEST NATUURGETROUWE KLEURWEERGAVE

De LED Pro-Rio Surface serie is een lijn opbouwarmaturen met een minimalistisch design. Deze moderne LED spots zijn door de hoge kleurweergave ideaal voor gebruik in winkels, galerieën of hotels, daar waar de herkenning van kleuren essentieel is.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	×	Nominale spanning	220 240 Volt
Wandmontage	×	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor pendelophanging	×	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-5 35 graden Celsius
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Armaturefficiëntie	93 Lumen/Watt
Geschikt voor inbouwmontage	×	Effectieve lichtstroom	2510 Lumen
Geschikt voor aanbouw	✓	Systeemvermogen, systeemprestaties	27 Watt
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	×	Kleurtemperatuur	3000 3000 Kelvin
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	×	Arbeidsfactor	0,9
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Hoogte/diepte	132 Millimeter
Met lichtbron	✓	Buitendiameter	85 Millimeter
Lamphouder	Overig	Verblindingsbegrenzing (UGR)	14
Materiaal behuizing	Aluminium		
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt		
Kleur behuizing	Zwart		
Materiaal afdekking	Glas transparant		
Rasteruitvoering	Zonder		
Spanningstype	AC		
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd		
Regeling inbegrepen	✓		
Dimmer 0-10 V	×		
Dimmer 1-10 V	×		
Dimmer DALI	×		
Dimmer DMX	×		
Dimmer DSI	×		
Dimmer GPRS	×		
Dimmer LineSwitch	×		
Dimmer fabrikantspecifiek	×		
Dimmer netspanningmodulatie	×		
Dimmer faseafsnijding	×		

LED Pro-Rio Surface

PAGINA 2/2

LED Pro-Rio Surface D

41100440

EAN: 8720615500987

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer faseaansnijding	✗
Dimmer programmeerbaar	✗
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗
Dimmer RF	✗
Dimmer Touch and Dim	✗
Dimmer Sine Wave Reduction	✗
Dimmer Zigbee	✗
Dimmer met drukknop	✗
Lichtverdeler	Reflector
Zonder dimfunctie	✓
Lichtverdeling	Symmetrisch
Dimmer afhankelijk van de besturing	✗
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Lichtuitrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Geschikt voor noodverlichting	✗
Met bewegingssensor	✗
Met lichtsensor	✗
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✗
Met (lucht)roosters	✗
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	Warm < 3300 K
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Schroefklem
Bediening via Bluetooth	✗