


LED Pro-Rio Surface E

# 41100641

EAN: 8720615501113

### SOLIDE OPBOUWARMATUUR MET DE MEEST NATUURGETROUWE KLEURWEERGAVE

De LED Pro-Rio Surface serie is een lijn opbouwarmaturen met een minimalistisch design. Deze moderne LED spots zijn door de hoge kleurweergave ideaal voor gebruik in winkels, galerieën of hotels, daar waar de herkenning van kleuren essentieel is.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                           |                                         |                                                    |                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Geschikt voor wandmontage                 | ×                                       | Nominale spanning                                  | 220 240 Volt         |
| Wandmontage                               | ×                                       | Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C              | 50000 Uur            |
| Geschikt voor pendelophanging             | ×                                       | Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -5 35 graden Celsius |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | ✓                                       | Armaturefficiëntie                                 | 98 Lumen/Watt        |
| Geschikt voor inbouwmontage               | ×                                       | Effectieve lichtstroom                             | 4610 Lumen           |
| Geschikt voor aanbouw                     | ✓                                       | Systeemvermogen, systeemprestaties                 | 47 Watt              |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie       | ×                                       | Kleurtemperatuur                                   | 4000 4000 Kelvin     |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats       | ×                                       | Arbeidsfactor                                      | 0,9                  |
| Lichtbron                                 | LED niet uitwisselbaar                  | Hoogte/diepte                                      | 120 Millimeter       |
| Met lichtbron                             | ✓                                       | Buitendiameter                                     | 210 Millimeter       |
| Lamphouder                                | Overig                                  | Verblindingsbegrenzing (UGR)                       | 14                   |
| Materiaal behuizing                       | Aluminium                               |                                                    |                      |
| Oppervlaktebescherming behuizing          | Gelakt                                  |                                                    |                      |
| Kleur behuizing                           | Wit                                     |                                                    |                      |
| Materiaal afdekking                       | Glas transparant                        |                                                    |                      |
| Rasteruitvoering                          | Zonder                                  |                                                    |                      |
| Spanningstype                             | AC                                      |                                                    |                      |
| Type tandwiel, gereedschap                | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |                                                    |                      |
| Regeling inbegrepen                       | ✓                                       |                                                    |                      |
| Dimmer 0-10 V                             | ×                                       |                                                    |                      |
| Dimmer 1-10 V                             | ×                                       |                                                    |                      |
| Dimmer DALI                               | ×                                       |                                                    |                      |
| Dimmer DMX                                | ×                                       |                                                    |                      |
| Dimmer DSI                                | ×                                       |                                                    |                      |
| Dimmer GPRS                               | ×                                       |                                                    |                      |
| Dimmer LineSwitch                         | ×                                       |                                                    |                      |
| Dimmer fabrikantspecifiek                 | ×                                       |                                                    |                      |
| Dimmer netspanningmodulatie               | ×                                       |                                                    |                      |
| Dimmer faseafsnijding                     | ×                                       |                                                    |                      |

## LED Pro-Rio Surface

PAGINA 2/2

LED Pro-Rio Surface E

# 41100641

EAN: 8720615501113

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Dimmer faseaansnijding                                    | ✗                      |
| Dimmer programmeerbaar                                    | ✗                      |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)       | ✗                      |
| Dimmer RF                                                 | ✗                      |
| Dimmer Touch and Dim                                      | ✗                      |
| Dimmer Sine Wave Reduction                                | ✗                      |
| Dimmer Zigbee                                             | ✗                      |
| Dimmer met drukknop                                       | ✗                      |
| Lichtverdeler                                             | Reflector              |
| Zonder dimfunctie                                         | ✓                      |
| Lichtverdeling                                            | Symmetrisch            |
| Dimmer afhankelijk van de besturing                       | ✗                      |
| Stralingshoek                                             | Mediumstralend 20-40°  |
| Lichtuitrede                                              | Direct(rechtstreeks)   |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp     | A++, A+, A (LED)       |
| Beschermingsgraad (IP)                                    | IP20                   |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                      | II                     |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                        | ✗                      |
| Geschikt voor noodverlichting                             | ✗                      |
| Met bewegingssensor                                       | ✗                      |
| Met lichtsensor                                           | ✗                      |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | ✗                      |
| Met (lucht)roosters                                       | ✗                      |
| Lichtkleur vlg. EN 12464-1                                | Neutraal 3300 - 5300 K |
| Lichtkleur                                                | Wit                    |
| Kleurweergave-index                                       | 90-100 (klasse 1A)     |
| Type bedrading                                            | Afsluiting             |
| Aansluitwijze                                             | Schroefklem            |
| Bediening via Bluetooth                                   | ✗                      |