


LED Pro-Rio Tracklight B

# 41102241

EAN: 8720615501328

### FLEXIBELE LICHTOPLOSSING DIE KLEUREN DOET SPRANKELEN

De LED Pro-Rio Tracklight serie omvat een reeks schitterende spots die zeer geschikt zijn om in onder andere winkels, musea en kunstgalerieën te gebruiken. Met deze spots licht u uw producten en objecten optimaal aan, waarbij deze prachtig tot hun recht komen. Bevestig de armaturen aan de wand, het plafond of - nog beter - monteer ze aan een rail, waarbij u eindeloze mogelijkheden heeft in de positionering.



### PRODUCTKENMERKEN

|   |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
| Geschikt voor aanbouw                     | ✓                                       | Nominale spanning                                  | 220 240 Volt         |
| Geschikt voor inbouwmontage               | ✗                                       | Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C              | 50000 Uur            |
| Geschikt voor wandmontage                 | ✓                                       | Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -5 35 graden Celsius |
| Wandmontage                               | ✓                                       | Systeemvermogen, systeemprestaties                 | 26 Watt              |
| Geschikt voor pendelophanging             | ✗                                       | Lichtstroom  | 2450 2450 Lumen      |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | ✓                                       | Effectieve lichtstroom                             | 2450 Lumen           |
| Geschikt voor spantenmontage(?)           | ✗                                       | Specifieke lichtstroom                             | 94,23 Lumen/Watt     |
| Geschikt voor podium-/vloermontage        | ✗                                       | Kleurtemperatuur                                   | 4000 4000 Kelvin     |
| Geschikt voor stroomrailmontage           | ✓                                       | Arbeidsfactor                                      | 0,9                  |
| Geschikt voor klemmontage                 | ✗                                       | Lengte   | 202 Millimeter       |
| Geschikt voor kabelsysteem                | ✗                                       | Hoogte/diepte                                      | 105 Millimeter       |
| Verstelbaarheid                           | Draaibaar, roterend                     | Buitendiameter                                     | 52 Millimeter        |
| Met bewegingssensor                       | ✗                                       | Aantal polen                                       | 3                    |
| Met lichtsensor                           | ✗                                       | Armaturefficiëntie                                 | 94,23 Lumen/Watt     |
| Lichtbron                                 | LED niet uitwisselbaar                  | Verblindingsbegrenzing (UGR)                       | 14                   |
| Met lichtbron                             | ✓                                       |  |                      |
| Lamphouder                                | Overig                                  |  |                      |
| Materiaal behuizing                       | Aluminium                               |  |                      |
| Kleur behuizing                           | Wit                                     |  |                      |
| Materiaal afdekking                       | Zonder kap(deksel)                      |  |                      |
| Spanningstype                             | AC                                      |  |                      |
| Type tandwiel, gereedschap                | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |  |                      |
| Regeling inbegrepen                       | ✓                                       |  |                      |
| Dimmer afhankelijk van de besturing       | ✗                                       |  |                      |
| Dimmer 0-10 V                             | ✗                                       |  |                      |
| Dimmer 1-10 V                             | ✗                                       |  |                      |
| Dimbaar Dali-2                            | ✗                                       |  |                      |
| Dimmer DALI                               | ✗                                       |  |                      |
| Dimmer DMX                                | ✗                                       |  |                      |

## LED Pro-Rio Tracklight

LED Pro-Rio Tracklight B

# 41102241

EAN: 8720615501328

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Dimmer DSI  | ✘                     |
| Dimmer GPRS   | ✘                     |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)       | ✘                     |
| Dimmer LineSwitch   | ✘                     |
| Dimmer fabrikantspecifiek                                 | ✘                     |
| Dimmer netspanningmodulatie                               | ✘                     |
| Dimmer faseafsnijding                                     | ✘                     |
| Dimmer faseaansnijding                                    | ✘                     |
| Dimmer programmeerbaar                                    | ✘                     |
| Dimmer RF   | ✘                     |
| Dimmer Sine Wave Reduction                                | ✘                     |
| Dimmer Touch and Dim                                      | ✘                     |
| Dimmer Zigbee   | ✘                     |
| Zonder dimfunctie   | ✓                     |
| Dimmer met drukknop                                       | ✘                     |
| Lichtverdeler   | Reflector             |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch           |
| Stralingshoek   | Mediumstralend 20-40° |
| Lichtuittrede   | Direct(rechtstreeks)  |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp     | A++, A+, A (LED)      |
| Beschermingsgraad (IP)                                    | IP20                  |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                      | I                     |
| Lichtkleur  | Wit                   |
| Kleurtemperatuur regelbaar                                | Nee                   |
| Kleurweergave-index                                       | 90-100 (klasse 1A)    |
| Lumen regelbaar   | Nee                   |
| Stralingshoek regelbaar                                   | Nee                   |
| Type bedrading  | Afsluiting            |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                        | ✘                     |
| Aansluitwijze   | Overig                |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats                       | ✘                     |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | ✘                     |
| Compatible met Apple HomeKit                              | ✘                     |
| Compatible met Google Assistant                           | ✘                     |
| Compatible met Amazon Alexa                               | ✘                     |