


LED Pro-Rio Tracklight D

41104231

EAN: 8720615501564

FLEXIBELE LICHTOPLOSSING DIE KLEUREN DOET SPRANKELEN

De LED Pro-Rio Tracklight serie omvat een reeks schitterende spots die zeer geschikt zijn om in onder andere winkels, musea en kunstgalerieën te gebruiken. Met deze spots licht u uw producten en objecten optimaal aan, waarbij deze prachtig tot hun recht komen. Bevestig de armaturen aan de wand, het plafond of - nog beter - monteer ze aan een rail, waarbij u eindeloze mogelijkheden heeft in de positionering.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor aanbouw	✓	Nominale spanning	220 240 Volt
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor wandmontage	✓	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-5 35 graden Celsius
Wandmontage	✓	Systeemvermogen, systeemprestaties	26 Watt
Geschikt voor pendelophanging	✗	Lichtstroom	2800 2800 Lumen
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Effectieve lichtstroom	2800 Lumen
Geschikt voor spantenmontage(?)	✗	Specifieke lichtstroom	107,69 Lumen/Watt
Geschikt voor podium-/vloermontage	✗	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Geschikt voor stroomrailmontage	✓	Arbeidsfactor	0,9
Geschikt voor klemmontage	✗	Lengte	162 Millimeter
Geschikt voor kabelsysteem	✗	Hoogte/diepte	121 Millimeter
Verstelbaarheid	Draaibaar, roterend	Buitendiameter	85 Millimeter
Met bewegingssensor	✗	Aantal polen	3
Met lichtsensor	✗	Armaturefficiëntie	107,69 Lumen/Watt
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Verblindingsbegrenzing (UGR)	14
Met lichtbron	✓		
Lamphouder	Overig		
Materiaal behuizing	Aluminium		
Kleur behuizing	Wit		
Materiaal afdekking	Zonder kap(deksel)		
Spanningstype	AC		
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd		
Regeling inbegrepen	✓		
Dimmer afhankelijk van de besturing	✗		
Dimmer 0-10 V	✗		
Dimmer 1-10 V	✗		
Dimbaar Dali-2	✗		
Dimmer DALI	✗		
Dimmer DMX	✗		

LED Pro-Rio Tracklight

LED Pro-Rio Tracklight D

41104231

EAN: 8720615501564

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer DSI	✘
Dimmer GPRS	✘
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✘
Dimmer LineSwitch	✘
Dimmer fabrikantspecifiek	✘
Dimmer netspanningmodulatie	✘
Dimmer faseafsnijding	✘
Dimmer faseaansnijding	✘
Dimmer programmeerbaar	✘
Dimmer RF	✘
Dimmer Sine Wave Reduction	✘
Dimmer Touch and Dim	✘
Dimmer Zigbee	✘
Zonder dimfunctie	✓
Dimmer met drukknop	✘
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Type bedrading	Afsluiting
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✘
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✘
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✘
Compatible met Apple HomeKit	✘
Compatible met Google Assistant	✘
Compatible met Amazon Alexa	✘