


LED Pro-Rio Tracklight D

41104251

EAN: 8720615501625

FLEXIBELE LICHTOPLOSSING DIE KLEUREN DOET SPRANKELEN

De LED Pro-Rio Tracklight serie omvat een reeks schitterende spots die zeer geschikt zijn om in onder andere winkels, musea en kunstgalerieën te gebruiken. Met deze spots licht u uw producten en objecten optimaal aan, waarbij deze prachtig tot hun recht komen. Bevestig de armaturen aan de wand, het plafond of - nog beter - monteer ze aan een rail, waarbij u eindeloze mogelijkheden heeft in de positionering.



PRODUCTKENMERKEN

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
| Geschikt voor aanbouw | ✓ | Nominale spanning | 220 240 Volt |
| Geschikt voor inbouwmontage | ✗ | Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Geschikt voor wandmontage | ✓ | Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -5 35 graden Celsius |
| Wandmontage | ✓ | Systeemvermogen, systeemprestaties | 26 Watt |
| Geschikt voor pendelophanging | ✗ | Lichtstroom | 2800 2800 Lumen |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | ✓ | Effectieve lichtstroom | 2800 Lumen |
| Geschikt voor spantenmontage(?) | ✗ | Specifieke lichtstroom | 107,69 Lumen/Watt |
| Geschikt voor podium-/vloermontage | ✗ | Kleurtemperatuur | 4000 4000 Kelvin |
| Geschikt voor stroomrailmontage | ✓ | Arbeidsfactor | 0,9 |
| Geschikt voor klemmontage | ✗ | Lengte | 162 Millimeter |
| Geschikt voor kabelsysteem | ✗ | Hoogte/diepte | 121 Millimeter |
| Verstelbaarheid | Draaibaar, roterend | Buitendiameter | 85 Millimeter |
| Met bewegingssensor | ✗ | Aantal polen | 3 |
| Met lichtsensor | ✗ | Armaturefficiëntie | 107,69 Lumen/Watt |
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar | Verblindingsbegrenzing (UGR) | 14 |
| Met lichtbron | ✓ | | |
| Lamphouder | Overig | | |
| Materiaal behuizing | Aluminium | | |
| Kleur behuizing | Wit | | |
| Materiaal afdekking | Zonder kap(deksel) | | |
| Spanningstype | AC | | |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd | | |
| Regeling inbegrepen | ✓ | | |
| Dimmer afhankelijk van de besturing | ✗ | | |
| Dimmer 0-10 V | ✗ | | |
| Dimmer 1-10 V | ✗ | | |
| Dimbaar Dali-2 | ✗ | | |
| Dimmer DALI | ✗ | | |
| Dimmer DMX | ✗ | | |

LED Pro-Rio Tracklight

LED Pro-Rio Tracklight D

41104251

EAN: 8720615501625

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

| | |
|---|----------------------|
| Dimmer DSI | ✘ |
| Dimmer GPRS | ✘ |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | ✘ |
| Dimmer LineSwitch | ✘ |
| Dimmer fabrikantspecifiek | ✘ |
| Dimmer netspanningmodulatie | ✘ |
| Dimmer faseafsnijding | ✘ |
| Dimmer faseaansnijding | ✘ |
| Dimmer programmeerbaar | ✘ |
| Dimmer RF | ✘ |
| Dimmer Sine Wave Reduction | ✘ |
| Dimmer Touch and Dim | ✘ |
| Dimmer Zigbee | ✘ |
| Zonder dimfunctie | ✓ |
| Dimmer met drukknop | ✘ |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Breedstralend 40-80° |
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
| Kleurweergave-index | 90-100 (klasse 1A) |
| Lumen regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | ✘ |
| Aansluitwijze | Overig |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats | ✘ |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | ✘ |
| Compatible met Apple HomeKit | ✘ |
| Compatible met Google Assistant | ✘ |
| Compatible met Amazon Alexa | ✘ |