


LED Pro-Rio Tracklight E

41106243

EAN: 8720615501786

FLEXIBELE LICHTOPLOSSING DIE KLEUREN DOET SPRANKELEN

De LED Pro-Rio Tracklight serie omvat een reeks schitterende spots die zeer geschikt zijn om in onder andere winkels, musea en kunstgalerieën te gebruiken. Met deze spots licht u uw producten en objecten optimaal aan, waarbij deze prachtig tot hun recht komen. Bevestig de armaturen aan de wand, het plafond of - nog beter - monteer ze aan een rail, waarbij u eindeloze mogelijkheden heeft in de positionering.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor aanbouw	✓	Nominale spanning	220 240 Volt
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor wandmontage	✓	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-5 35 graden Celsius
Wandmontage	✓	Systeemvermogen, systeemprestaties	45 Watt
Geschikt voor pendelophanging	✗	Lichtstroom	4350 4350 Lumen
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Effectieve lichtstroom	4350 Lumen
Geschikt voor spantenmontage(?)	✗	Specifieke lichtstroom	96,67 Lumen/Watt
Geschikt voor podium-/vloermontage	✗	Kleurtemperatuur	2700 2700 Kelvin
Geschikt voor stroomrailmontage	✓	Arbeidsfactor	0,9
Geschikt voor klemmontage	✗	Lengte	201 Millimeter
Geschikt voor kabelsysteem	✗	Hoogte/diepte	148 Millimeter
Verstelbaarheid	Draaibaar, roterend	Buitendiameter	120 Millimeter
Met bewegingssensor	✗	Aantal polen	3
Met lichtsensor	✗	Armaturefficiëntie	96,67 Lumen/Watt
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Verblindingsbegrenzing (UGR)	14
Met lichtbron	✓		
Lamphouder	Overig		
Materiaal behuizing	Aluminium		
Kleur behuizing	Wit		
Materiaal afdekking	Zonder kap(deksel)		
Spanningstype	AC		
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd		
Regeling inbegrepen	✓		
Dimmer afhankelijk van de besturing	✗		
Dimmer 0-10 V	✗		
Dimmer 1-10 V	✗		
Dimbaar Dali-2	✗		
Dimmer DALI	✗		
Dimmer DMX	✗		

LED Pro-Rio Tracklight

PAGINA 2/2

LED Pro-Rio Tracklight E

41106243

EAN: 8720615501786

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer DSI	✗
Dimmer GPRS	✗
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗
Dimmer LineSwitch	✗
Dimmer fabrikantspecifiek	✗
Dimmer netspanningmodulatie	✗
Dimmer faseafsnijding	✗
Dimmer faseaansnijding	✗
Dimmer programmeerbaar	✗
Dimmer RF	✗
Dimmer Sine Wave Reduction	✗
Dimmer Touch and Dim	✗
Dimmer Zigbee	✗
Zonder dimfunctie	✓
Dimmer met drukknop	✗
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Type bedrading	Afsluiting
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✗
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗