

## LED Pro-Rio Tracklight

PAGINA 1/2

LED Pro-Rio Linear Tracklight

# 41107000

EAN: 8720615501915

### FLEXIBELE LICHTOPLOSSING DIE KLEUREN DOET SPRANKELEN

De LED Pro-Rio Tracklight serie omvat een reeks schitterende spots die zeer geschikt zijn om in onder andere winkels, musea en kunstgalerieën te gebruiken. Met deze spots licht u uw producten en objecten optimaal aan, waarbij deze prachtig tot hun recht komen. Bevestig de armaturen aan de wand, het plafond of - nog beter - monteer ze aan een rail, waarbij u eindeloze mogelijkheden heeft in de positionering.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                           |                                         |                                                    |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Geschikt voor aanbouw                     | ✓                                       | Nominale spanning                                  | 220 240 Volt          |
| Geschikt voor inbouwmontage               | ✗                                       | Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C              | 50000 Uur             |
| Geschikt voor wandmontage                 | ✗                                       | Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 40 graden Celsius |
| Wandmontage                               | ✗                                       | Systeemvermogen, systeemprestaties                 | 32 Watt               |
| Geschikt voor pendelophanging             | ✗                                       | Lichtstroom                                        | 2650 2650 Lumen       |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | ✓                                       | Effectieve lichtstroom                             | 2650 Lumen            |
| Geschikt voor spantenmontage(?)           | ✗                                       | Specifieke lichtstroom                             | 82,82 Lumen/Watt      |
| Geschikt voor podium-/vloermontage        | ✗                                       | Kleurtemperatuur                                   | 3000 3000 Kelvin      |
| Geschikt voor stroomrailmontage           | ✓                                       | Arbeidsfactor                                      | 0,95                  |
| Geschikt voor klemmontage                 | ✗                                       | Lengte                                             | 565 Millimeter        |
| Geschikt voor kabelsysteem                | ✗                                       | Breedte                                            | 35 Millimeter         |
| Verstelbaarheid                           | Draaibaar, roterend                     | Hoogte/diepte                                      | 66 Millimeter         |
| Met bewegingssensor                       | ✗                                       | Aantal polen                                       | 3                     |
| Met lichtsensor                           | ✗                                       | Armaturefficiëntie                                 | 82,82 Lumen/Watt      |
| Lichtbron                                 | LED niet uitwisselbaar                  | Verblindingsbegrenzing (UGR)                       | 26                    |
| Met lichtbron                             | ✓                                       |                                                    |                       |
| Lamphouder                                | Overig                                  |                                                    |                       |
| Materiaal behuizing                       | Aluminium                               |                                                    |                       |
| Kleur behuizing                           | Wit                                     |                                                    |                       |
| Materiaal afdekking                       | Zonder kap(deksel)                      |                                                    |                       |
| Spanningstype                             | AC                                      |                                                    |                       |
| Type tandwiel, gereedschap                | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |                                                    |                       |
| Regeling inbegrepen                       | ✓                                       |                                                    |                       |
| Dimmer afhankelijk van de besturing       | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer 0-10 V                             | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer 1-10 V                             | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimbaar Dali-2                            | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer DALI                               | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer DMX                                | ✗                                       |                                                    |                       |

## LED Pro-Rio Tracklight

PAGINA 2/2

LED Pro-Rio Linear Tracklight

# 41107000

EAN: 8720615501915

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimmer DSI                                                | ✗                            |
| Dimmer GPRS                                               | ✗                            |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)       | ✗                            |
| Dimmer LineSwitch                                         | ✗                            |
| Dimmer fabrikantspecifiek                                 | ✗                            |
| Dimmer netspanningmodulatie                               | ✗                            |
| Dimmer faseafsnijding                                     | ✗                            |
| Dimmer faseaansnijding                                    | ✗                            |
| Dimmer programmeerbaar                                    | ✗                            |
| Dimmer RF                                                 | ✗                            |
| Dimmer Sine Wave Reduction                                | ✗                            |
| Dimmer Touch and Dim                                      | ✗                            |
| Dimmer Zigbee                                             | ✗                            |
| Zonder dimfunctie                                         | ✓                            |
| Dimmer met drukknop                                       | ✗                            |
| Lichtverdelers                                            | Diffusorlens/-optica/-paneel |
| Lichtverdeling                                            | Symmetrisch                  |
| Stralingshoek                                             | Extreem breedstralend 40-80° |
| Lichtuittrede                                             | Direct(rechtstreeks)         |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp     | A++, A+, A (LED)             |
| Beschermingsgraad (IP)                                    | IP20                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                      | I                            |
| Lichtkleur                                                | Wit                          |
| Kleurtemperatuur regelbaar                                | Nee                          |
| Kleurweergave-index                                       | 90-100 (klasse 1A)           |
| Lumen regelbaar                                           | Nee                          |
| Stralingshoek regelbaar                                   | Nee                          |
| Type bedrading                                            | Afsluiting                   |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                        | ✗                            |
| Aansluitwijze                                             | Overig                       |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats                       | ✗                            |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | ✗                            |
| Compatible met Apple HomeKit                              | ✗                            |
| Compatible met Google Assistant                           | ✗                            |
| Compatible met Amazon Alexa                               | ✗                            |