


LED Pro-Rio Tracklight F

41108543

EAN: 8720615508235

FLEXIBELE LICHTOPLOSSING DIE KLEUREN DOET SPRANKELEN

De LED Pro-Rio Tracklight serie omvat een reeks schitterende spots die zeer geschikt zijn om in onder andere winkels, musea en kunstgalerieën te gebruiken. Met deze spots licht u uw producten en objecten optimaal aan, waarbij deze prachtig tot hun recht komen. Bevestig de armaturen aan de wand, het plafond of - nog beter - monteer ze aan een rail, waarbij u eindeloze mogelijkheden heeft in de positionering.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor aanbouw	✓	Nominale spanning	220 240 Volt
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor wandmontage	✗	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 40 graden Celsius
Wandmontage	✗	Systeemvermogen, systeemprestaties	9 Watt
Geschikt voor pendelophanging	✗	Lichtstroom	772 772 Lumen
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Effectieve lichtstroom	772 Lumen
Geschikt voor spantenmontage(?)	✗	Specifieke lichtstroom	85,78 Lumen/Watt
Geschikt voor podium-/vloermontage	✗	Kleurtemperatuur	2700 2700 Kelvin
Geschikt voor stroomrailmontage	✓	Arbeidsfactor	0,9
Geschikt voor klemmontage	✗	Lengte	127,5 Millimeter
Geschikt voor kabelsysteem	✗	Hoogte/diepte	88 Millimeter
Verstelbaarheid	Draaibaar, roterend	Buitendiameter	52 Millimeter
Met bewegingssensor	✗	Aantal polen	3
Met lichtsensoren	✗	Armaturefficiëntie	85,78 Lumen/Watt
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar		
Met lichtbron	✓		
Lamphouder	Overig		
Materiaal behuizing	Aluminium		
Kleur behuizing	Zwart		
Materiaal afdekking	Zonder kap(deksel)		
Spanningstype	AC		
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd		
Regeling inbegrepen	✓		
Dimmer afhankelijk van de besturing	✗		
Dimmer 0-10 V	✗		
Dimmer 1-10 V	✗		
Dimbaar Dali-2	✗		
Dimmer DALI	✗		
Dimmer DMX	✗		
Dimmer DSI	✗		
Dimmer GPRS	✗		
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗		
Dimmer LineSwitch	✗		

LED Pro-Rio Tracklight

LED Pro-Rio Tracklight F

41108543

EAN: 8720615508235

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer fabrikantspecifiek	✘
Dimmer netspanningmodulatie	✘
Dimmer faseafsnijding	✘
Dimmer faseaansnijding	✘
Dimmer programmeerbaar	✘
Dimmer RF	✘
Dimmer Sine Wave Reduction	✘
Dimmer Touch and Dim	✘
Dimmer Zigbee	✘
Zonder dimfunctie	✓
Dimmer met drukknop	✘
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Type bedrading	Afsluiting
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✘
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✘