


LED Pro-Vision Midi

41345231

EAN:

VEILIG, STIJLVOL EN UNIVERSEEL

De LED Pro-Vision reeks stijlvol en hedendaags vormgegeven armaturen vinden in de mini, midi en maxi uitvoering hun toepassing als openbare verlichting van voetpaden, fietspaden, wijk ontsluiting, doorgaande en provinciale wegen, daarnaast ook als verlichting van parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen en rondom gebouwen.



PRODUCTKENMERKEN

| | | | |
|---|---|--|--|
| Montagewijze | Opzet/aanzet | Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar | Nominale spanning | 220 240 Volt |
| Met lichtbron | ✓ | Nom. Stroom | 350 350 Milli-ampère |
| Lamphouder | Overig | Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C | 100000 Uur |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -30 50 graden Celsius |
| Oppervlaktebescherming | Met poedercoating | Kabellengte | 1 Meter |
| Kleur behuizing | Grijs | Effectieve lichtstroom | 7800 Lumen |
| Materiaal afdekking | Glas transparant | Systeemvermogen, systeemprestaties | 71 Watt |
| Spanningstype | AC | Armaturefficiëntie | 110 Lumen/Watt |
| Regeling inbegrepen | ✓ | Kleurtemperatuur | 4000 4000 Kelvin |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd | Arbeidsfactor | 0,9 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | ✓ | Breedte | 385 Millimeter |
| Dimmer 0-10 V | ✓ | Hoogte/diepte | 172 Millimeter |
| Dimmer 1-10 V | ✓ | Lengte | 829 Millimeter |
| Dimmer GPRS | ✗ | Geschikt voor vlechtsmaat (-spoed) | 60 60 Millimeter |
| Dimmer DALI | ✓ | Aantal polen | 3 |
| Dimmer DMX | ✗ | Geleiderdoorsnede | 1,5 mm ² (Vierkante millimeter) |
| Dimmer DSI | ✗ | | |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | ✗ | | |
| Dimmer LineSwitch | ✗ | | |
| Dimmer fabrikantspecifiek | ✗ | | |
| Dimmer netspanningmodulatie | ✗ | | |
| Dimmer faseafsnijding | ✗ | | |
| Dimmer faseaansnijding | ✗ | | |
| Dimmer Touch and Dim | ✗ | | |
| Dimmer programmeerbaar | ✓ | | |
| Dimmer met drukknop | ✗ | | |
| Zonder dimfunctie | ✗ | | |
| Dimmer RF | ✗ | | |

LED Pro-Vision

LED Pro-Vision Midi

41345231

EAN:

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

| | |
|---|-------------------|
| Dimmer Sine Wave Reduction | ✘ |
| Dimmer Zigbee | ✘ |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Instelbare optiek | ✘ |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Afstandsbediening | Zonder |
| Met radiosturing, radiocontrole | ✘ |
| Constante lichtstroom regeling | ✘ |
| Met programmagestuurde lichtregeling | ✘ |
| Met aansluitkabel | ✓ |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 70-79 (klasse 2A) |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Compatible met Apple HomeKit | ✘ |
| Compatible met Google Assistant | ✘ |
| Compatible met Amazon Alexa | ✘ |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Met IFTTT ondersteuning | ✘ |
| Bediening via Bluetooth | ✘ |