


LED Pro-Strada Mini

41360120

EAN:

FUNCTIONALITEIT ZONDER COMPROMIS EN VOORBEREID OP DE TOEKOMST

De veelzijdigheid van de Pro-Strada is enorm. Middels dit armatuur is er een brug geslagen tussen lichtcomfort en efficiëntie. Dit tezamen met een breed scala aan lumenpakketten, applicatie-based uitvoeringen en standaard voorzien van een Zhaga socket. Dit alles maakt deze familie een veilige en toekomstgerichte keuze.



PRODUCTKENMERKEN

| | | | |
|---|---|--|--|
| Montagewijze | Opzet/aanzet | Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar | Nominale spanning | 220 240 Volt |
| Met lichtbron | ✓ | Nom. Stroom | 280 280 Milli-ampère |
| Lamphouder | Overig | Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C | 100000 Uur |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -30 50 graden Celsius |
| Oppervlaktebescherming | Met poedercoating | Kabellengte | 1 Meter |
| Kleur behuizing | Grijs | Effectieve lichtstroom | 1400 Lumen |
| Materiaal afdekking | Glas transparant | Systeemvermogen, systeemprestaties | 12 Watt |
| Spanningstype | AC | Armaturefficiëntie | 116,5 Lumen/Watt |
| Regeling inbegrepen | ✓ | Kleurtemperatuur | 3000 3000 Kelvin |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd | Arbeidsfactor | 0,9 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | ✓ | Breedte | 307 Millimeter |
| Dimmer 0-10 V | ✓ | Hoogte/diepte | 108 Millimeter |
| Dimmer 1-10 V | ✓ | Lengte | 697 Millimeter |
| Dimmer GPRS | ✗ | Geschikt voor vlechtmaat (-spoed) | 60 60 Millimeter |
| Dimmer DALI | ✓ | Aantal polen | 3 |
| Dimmer DMX | ✗ | Geleiderdoorsnede | 1,5 mm ² (Vierkante millimeter) |
| Dimmer DSI | ✗ | | |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | ✗ | | |
| Dimmer LineSwitch | ✗ | | |
| Dimmer fabrikantspecifiek | ✗ | | |
| Dimmer netspanningmodulatie | ✗ | | |
| Dimmer faseafsnijding | ✗ | | |
| Dimmer faseaansnijding | ✗ | | |
| Dimmer Touch and Dim | ✗ | | |
| Dimmer programmeerbaar | ✓ | | |
| Dimmer met drukknop | ✗ | | |
| Zonder dimfunctie | ✗ | | |
| Dimmer RF | ✗ | | |
| Dimmer Sine Wave Reduction | ✗ | | |
| Dimmer Zigbee | ✗ | | |
| Lichtverdeler | Focuslens | | |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) | | |

LED Pro-Strada

LED Pro-Strada Mini

41360120

EAN:

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Instelbare optiek | ✘ |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Slagvastheid | IK09 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Met radiosturing, radiocontrole | ✘ |
| Constance lichtstroom regeling | ✘ |
| Met programmagestuurde lichtregeling | ✓ |
| Met aansluitkabel | ✓ |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 70-79 (klasse 2A) |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Compatible met Apple HomeKit | ✘ |
| Compatible met Google Assistant | ✘ |
| Compatible met Amazon Alexa | ✘ |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Met IFTTT ondersteuning | ✘ |
| Bediening via Bluetooth | ✘ |