

LED Pro-Strada Maxi

# 41366200

EAN:

### FUNCTIONALITEIT ZONDER COMPROMIS EN VOORBEREID OP DE TOEKOMST

De veelzijdigheid van de Pro-Strada is enorm. Middels dit armatuur is er een brug geslagen tussen lichtcomfort en efficiëntie. Dit tezamen met een breed scala aan lumenpakketten, applicatie-based uitvoeringen en standaard voorzien van een Zhaga socket. Dit alles maakt deze familie een veilige en toekomstgerichte keuze.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                                       |                                         |                                                    |                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Montagewijze                                          | Opzet/aanzet                            | Geschikt voor aantal lichtbronnen                  | 1                             |
| Lichtbron                                             | LED niet uitwisselbaar                  | Nominale spanning                                  | 220 240 Volt                  |
| Met lichtbron                                         | ✓                                       | Nom. Stroom                                        | 450 450 Milli-ampère          |
| Lamphouder                                            | Overig                                  | Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C              | 100000 Uur                    |
| Materiaal behuizing                                   | Aluminium                               | Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -30 50 graden Celsius         |
| Oppervlaktebescherming                                | Met poedercoating                       | Kabellengte                                        | 1 Meter                       |
| Kleur behuizing                                       | Grijs                                   | Effectieve lichtstroom                             | 10000 Lumen                   |
| Materiaal afdekking                                   | Glas transparant                        | Systeemvermogen, systeemprestaties                 | 96 Watt                       |
| Spanningstype                                         | AC                                      | Armaturefficiëntie                                 | 104 Lumen/Watt                |
| Regeling inbegrepen                                   | ✓                                       | Kleurtemperatuur                                   | 3000 3000 Kelvin              |
| Type tandwiel, gereedschap                            | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd | Arbeidsfactor                                      | 0,9                           |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                   | ✓                                       | Breedte                                            | 307 Millimeter                |
| Dimmer 0-10 V                                         | ✓                                       | Hoogte/diepte                                      | 122 Millimeter                |
| Dimmer 1-10 V                                         | ✓                                       | Lengte                                             | 790 Millimeter                |
| Dimmer GPRS                                           | ✗                                       | Geschikt voor vlechtsmaat (-spoed)                 | 60 60 Millimeter              |
| Dimmer DALI                                           | ✓                                       | Aantal polen                                       | 3                             |
| Dimmer DMX                                            | ✗                                       | Geleiderdoorsnede                                  | 1,5 mm²(Vierkante millimeter) |
| Dimmer DSI                                            | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)   | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer LineSwitch                                     | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer fabrikantspecifiek                             | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer netspanningmodulatie                           | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer faseafsnijding                                 | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer faseaansnijding                                | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer Touch and Dim                                  | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer programmeerbaar                                | ✓                                       |                                                    |                               |
| Dimmer met drukknop                                   | ✗                                       |                                                    |                               |
| Zonder dimfunctie                                     | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer RF                                             | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer Sine Wave Reduction                            | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer Zigbee                                         | ✗                                       |                                                    |                               |
| Lichtverdeler                                         | Focuslens                               |                                                    |                               |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED)                        |                                                    |                               |

## LED Pro-Strada

PAGINA 2/2

LED Pro-Strada Maxi

# 41366200

EAN:

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Instelbare optiek                    | ✗                 |
| Consistente kleur (McAdam-ellips)    | SDCM3             |
| Beschermingsgraad (IP)               | IP66              |
| Slagvastheid                         | IK09              |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II                |
| Met radiosturing, radiocontrole      | ✗                 |
| Constance lichtstroom regeling       | ✗                 |
| Met programmeerbare lichtregeling    | ✓                 |
| Met aansluitkabel                    | ✓                 |
| Lichtkleur                           | Wit               |
| Kleurweergave-index                  | 70-79 (klasse 2A) |
| Type bedrading                       | Afsluiting        |
| Compatible met Apple HomeKit         | ✗                 |
| Compatible met Google Assistant      | ✗                 |
| Compatible met Amazon Alexa          | ✗                 |
| Aansluitwijze                        | Schroefklem       |
| Met IFTTT ondersteuning              | ✗                 |
| Bediening via Bluetooth              | ✗                 |