


LED Pro-Strada Micro

41369401

EAN: 8720874793489

FUNCTIONALITEIT ZONDER COMPROMIS EN VOORBEREID OP DE TOEKOMST

De veelzijdigheid van de Pro-Strada is enorm. Middels dit armatuur is er een brug geslagen tussen lichtcomfort en efficiëntie. Dit tezamen met een breed scala aan lumenpakketten, applicatie-based uitvoeringen en standaard voorzien van een Zhaga socket. Dit alles maakt deze familie een veilige en toekomstgerichte keuze.



PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opzet/aanzet	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Nominale spanning	220 240 Volt
Met lichtbron	✓	Nom. Stroom	280 280 Milli-ampère
Lamphouder	Overig	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000 Uur
Materiaal behuizing	Aluminium	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 50 graden Celsius
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating	Kabellengte	1 Meter
Kleur behuizing	Grijs	Effectieve lichtstroom	1600 Lumen
Materiaal afdekking	Glas transparant	Systeemvermogen, systeemprestaties	14 Watt
Spanningstype	AC	Armaturefficiëntie	114,5 Lumen/Watt
Regeling inbegrepen	✓	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Arbeidsfactor	0,9
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Breedte	229 Millimeter
Dimmer 0-10 V	✓	Hoogte/diepte	114 Millimeter
Dimmer 1-10 V	✓	Lengte	543 Millimeter
Dimmer GPRS	✗	Geschikt voor vlechtsmaat (-spoed)	60 60 Millimeter
Dimmer DALI	✓	Aantal polen	3
Dimmer DMX	✗	Geleiderdoorsnede	1,5 mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer DSI	✗		
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗		
Dimmer LineSwitch	✗		
Dimmer fabrikantspecifiek	✗		
Dimmer netspanningmodulatie	✗		
Dimmer faseafsnijding	✗		
Dimmer faseaansnijding	✗		
Dimmer Touch and Dim	✗		
Dimmer programmeerbaar	✓		
Dimmer met drukknop	✗		
Zonder dimfunctie	✗		
Dimmer RF	✗		
Dimmer Sine Wave Reduction	✗		
Dimmer Zigbee	✗		
Lichtverdeler	Focuslens		
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)		

LED Pro-Strada

PAGINA 2/2

LED Pro-Strada Micro

41369401

EAN: 8720874793489

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Instelbare optiek	✗
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK09
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Met radiosturing, radiocontrole	✗
Constance lichtstroom regeling	✗
Met programmagestuurde lichtregeling	✓
Met aansluitkabel	✓
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79 (klasse 2A)
Type bedrading	Afsluiting
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Aansluitwijze	Schroefklem
Met IFTTT ondersteuning	✗
Bediening via Bluetooth	✗