

Pro-Cone Lenstype 4

# 41380232

EAN: 8720874790273

### VANDAALBESTENDIG EN CIRCULAIR LED KEGELARMATUUR VOOR OPTIMALE OPENBARE VERLICHTING

De Pro-Cone is een vandaalbestendig en circulair LED kegelarmatuur, dat garant staat voor het maximaal en optimaal verlichten van de openbare ruimte. Dit zonder overbodige lichthinder en -vervuiling, doordat er de mogelijkheid is om 5 verschillende lenstypen toe te passen. Hierdoor is licht naar wens te creëren. Door de vele extra opties, de lange levensduur, de hoge efficiency en de keuze van verschillende lenzen, is de Pro-Cone zeer breed toepasbaar. Ideaal voor het gebruik in woonwijken, parkeerterreinen, fietspaden, pleinen en centrumgebieden.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                                     |                                         |                                                                               |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Montagewijze                                        | Opbouw                                  | Nominale ledstroom bij constante stroom                                       | 206 206 Milli-ampère        |
| Lichtbron                                           | LED uitwisselbaar                       | Nominale spanning                                                             | 220 240 Volt                |
| Met lichtbron                                       | ✓                                       | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)  | 90 Procent, percentage      |
| Lamphouder                                          | Zonder                                  | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 80 Procent, percentage      |
| Materiaal behuizing                                 | Aluminium                               | Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C                                         | 150000 Uur                  |
| Oppervlaktebescherming                              | Overig                                  | Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C                                         | 110000 Uur                  |
| Kleur behuizing                                     | Zwart                                   | Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C                                         | 55000 Uur                   |
| Materiaal afdekking                                 | Plastic mat/gesatineerd                 | Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1                            | -25 50 graden Celsius       |
| Spanningstype                                       | AC                                      | Kabellengte                                                                   | 5 Meter                     |
| Regeling inbegrepen                                 | ✓                                       | Effectieve lichtstroom                                                        | 1500 Lumen                  |
| Type tandwiel, gereedschap                          | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd | Systeemvermogen, systeemprestaties                                            | 11,5 Watt                   |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                 | ✓                                       | Armaturefficiëntie                                                            | 130 Lumen/Watt              |
| Dimmer 0-10 V                                       | ✗                                       | Kleurtemperatuur                                                              | 4000 4000 Kelvin            |
| Dimmer 1-10 V                                       | ✓                                       | Arbeidsfactor                                                                 | 0,84                        |
| Dimmer GPRS                                         | ✗                                       | Hoogte/diepte                                                                 | 415 Millimeter              |
| Dimmer DALI                                         | ✗                                       | Diameter                                                                      | 540 Millimeter              |
| Dimmer DMX                                          | ✗                                       | Geschikt voor vlechtsmaat (-spoed)                                            | 60 60 Millimeter            |
| Dimmer DSI                                          | ✗                                       | Aantal polen                                                                  | 3                           |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | ✗                                       | Geleiderdoorsnede                                                             | 1 mm²(Vierkante millimeter) |
| Dimmer LineSwitch                                   | ✗                                       |                                                                               |                             |
| Dimmer fabrikantspecifiek                           | ✗                                       |                                                                               |                             |
| Dimmer netspanningmodulatie                         | ✗                                       |                                                                               |                             |
| Dimmer faseafsnijding                               | ✗                                       |                                                                               |                             |
| Dimmer faseaansnijding                              | ✗                                       |                                                                               |                             |
| Dimmer Touch and Dim                                | ✗                                       |                                                                               |                             |

## LED Pro-Cone

PAGINA 2/2

Pro-Cone Lenstype 4

# 41380232

EAN: 8720874790273

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Dimmer programmeerbaar                                | ✓                 |
| Dimmer met drukknop                                   | ✗                 |
| Zonder dimfunctie                                     | ✗                 |
| Dimmer RF                                             | ✗                 |
| Dimmer Sine Wave Reduction                            | ✗                 |
| Dimmer Zigbee                                         | ✗                 |
| Lichtverdeler                                         | Focuslens         |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED)  |
| Consistente kleur (McAdam-ellips)                     | SDCM3             |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU         | ✓                 |
| Beschermingsgraad (IP)                                | IP66              |
| Beschermingsgraad (NEMA)                              | 3                 |
| Slagvastheid                                          | IK10              |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                  | I                 |
| Afstandsbediening                                     | Zonder            |
| Met radiosturing, radiocontrole                       | ✗                 |
| Constance lichtstroom regeling                        | ✗                 |
| Met programmagestuurde lichtregeling                  | ✗                 |
| Met aansluitkabel                                     | ✓                 |
| Lichtkleur                                            | Wit               |
| Kleurweergave-index                                   | 70-79 (klasse 2A) |
| Type bedrading                                        | Afsluiting        |
| Compatible met Apple HomeKit                          | ✗                 |
| Compatible met Google Assistant                       | ✗                 |
| Aansluitwijze                                         | Schroefklem       |
| Compatible met Amazon Alexa                           | ✗                 |
| Met IFTTT ondersteuning                               | ✗                 |
| Bediening via Bluetooth                               | ✗                 |