

LED Icon 24 LEDS helder

44803001

EAN:

LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE MODELLEN, VERMOGENS EN UITVOERINGEN

De LED Urban serie laat zich kenmerken door een uitgebreid pakket aan armaturen voor zowel industriële als openbare verlichtingstoepassingen. De armaturen zijn geschikt voor verschillende montage mogelijkheden. Door toepassing van dimbare uitvoeringen is het mogelijk het verlichtingsniveau naar wens aan te passen waardoor aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd kunnen worden.



PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opzet/aanzet	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Nominale spanning	220 240 Volt
Met lichtbron	✓	Nom. Stroom	350 350 Milli-ampère
Lamphouder	Overig	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000 Uur
Materiaal behuizing	Aluminium	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 50 graden Celsius
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating	Kabellengte	1 Meter
Kleur behuizing	Grijs	Effectieve lichtstroom	1800 Lumen
Materiaal afdekking	Kunststof transparant	Systeemvermogen, systeemprestaties	17 Watt
Spanningstype	AC	Armaturefficiëntie	106 Lumen/Watt
Regeling inbegrepen	✓	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Arbeidsfactor	0,9
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Hoogte/diepte	275 Millimeter
Dimmer 0-10 V	✗	Diameter	571 Millimeter
Dimmer 1-10 V	✗	Geschikt voor vlechtsmaat (-spoed)	60 60 Millimeter
Dimmer GPRS	✗	Aantal polen	3
Dimmer DALI	✗	Geleiderdoorsnede	1,5 mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer DMX	✗		
Dimmer DSI	✗		
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗		
Dimmer LineSwitch	✗		
Dimmer fabrikantspecifiek	✗		
Dimmer netspanningmodulatie	✗		
Dimmer faseafsnijding	✗		
Dimmer faseaansnijding	✗		
Dimmer Touch and Dim	✗		
Dimmer programmeerbaar	✗		
Dimmer met drukknop	✗		
Zonder dimfunctie	✓		
Dimmer RF	✗		

LED Urban

PAGINA 2/2

LED Icon 24 LEDS helder

44803001

EAN:

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer Sine Wave Reduction	✗
Dimmer Zigbee	✗
Lichtverdelers	Focuslens
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Instelbare optiek	✗
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Met radiosturing, radiocontrole	✗
Constance lichtstroom regeling	✗
Met programmeerbare lichtregeling	✗
Met aansluitkabel	✓
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79 (klasse 2A)
Type bedrading	Afsluiting
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Aansluitwijze	Schroefklem
Met IFTTT ondersteuning	✗
Bediening via Bluetooth	✗