

LED Icon 44 LEDS helder

# 44815401

EAN:

### LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE MODELLEN, VERMOGENS EN UITVOERINGEN

De LED Urban serie laat zich kenmerken door een uitgebreid pakket aan armaturen voor zowel industriële als openbare verlichtingstoepassingen. De armaturen zijn geschikt voor verschillende montage mogelijkheden. Door toepassing van dimbare uitvoeringen is het mogelijk het verlichtingsniveau naar wens aan te passen waardoor aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd kunnen worden.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                                     |                                         |                                                    |                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Montagewijze                                        | Opzet/aanzet                            | Geschikt voor aantal lichtbronnen                  | 1                             |
| Lichtbron                                           | LED niet uitwisselbaar                  | Nominale spanning                                  | 220 240 Volt                  |
| Met lichtbron                                       | ✓                                       | Nom. Stroom                                        | 700 700 Milli-ampère          |
| Lamphouder                                          | Overig                                  | Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C              | 100000 Uur                    |
| Materiaal behuizing                                 | Aluminium                               | Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -30 50 graden Celsius         |
| Oppervlaktebescherming                              | Met poedercoating                       | Kabellengte                                        | 1 Meter                       |
| Kleur behuizing                                     | Grijs                                   | Effectieve lichtstroom                             | 5800 Lumen                    |
| Materiaal afdekking                                 | Kunststof transparant                   | Systeemvermogen, systeemprestaties                 | 56 Watt                       |
| Spanningstype                                       | AC                                      | Armaturefficiëntie                                 | 103,5 Lumen/Watt              |
| Regeling inbegrepen                                 | ✓                                       | Kleurtemperatuur                                   | 4000 4000 Kelvin              |
| Type tandwiel, gereedschap                          | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd | Arbeidsfactor                                      | 0,9                           |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                 | ✓                                       | Hoogte/diepte                                      | 275 Millimeter                |
| Dimmer 0-10 V                                       | ✗                                       | Diameter                                           | 571 Millimeter                |
| Dimmer 1-10 V                                       | ✗                                       | Geschikt voor vlechtsmaat (-spoed)                 | 60 60 Millimeter              |
| Dimmer GPRS                                         | ✗                                       | Aantal polen                                       | 3                             |
| Dimmer DALI                                         | ✗                                       | Geleiderdoorsnede                                  | 1,5 mm²(Vierkante millimeter) |
| Dimmer DMX                                          | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer DSI                                          | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer LineSwitch                                   | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer fabrikantspecifiek                           | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer netspanningmodulatie                         | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer faseafsnijding                               | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer faseaansnijding                              | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer Touch and Dim                                | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer programmeerbaar                              | ✗                                       |                                                    |                               |
| Dimmer met drukknop                                 | ✗                                       |                                                    |                               |
| Zonder dimfunctie                                   | ✓                                       |                                                    |                               |
| Dimmer RF                                           | ✗                                       |                                                    |                               |

## LED Urban

PAGINA 2/2

LED Icon 44 LEDS helder

# 44815401

EAN:

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Dimmer Sine Wave Reduction                            | ✗                 |
| Dimmer Zigbee                                         | ✗                 |
| Lichtverdeler                                         | Focuslens         |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED)  |
| Instelbare optiek                                     | ✗                 |
| Consistente kleur (McAdam-ellips)                     | SDCM3             |
| Beschermingsgraad (IP)                                | IP66              |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                  | II                |
| Met radiosturing, radiocontrole                       | ✗                 |
| Constance lichtstroom regeling                        | ✗                 |
| Met programmeerbare lichtregeling                     | ✗                 |
| Met aansluitkabel                                     | ✓                 |
| Lichtkleur                                            | Wit               |
| Kleurweergave-index                                   | 70-79 (klasse 2A) |
| Type bedrading                                        | Afsluiting        |
| Compatible met Apple HomeKit                          | ✗                 |
| Compatible met Google Assistant                       | ✗                 |
| Compatible met Amazon Alexa                           | ✗                 |
| Aansluitwijze                                         | Schroefklem       |
| Met IFTTT ondersteuning                               | ✗                 |
| Bediening via Bluetooth                               | ✗                 |