


LED Lumiaflex II

46000211

EAN: 8720615503919

EEN FLEXIBELE VERLICHTINGSINNOVATIE DIE UITBLINKT IN VORM EN FUNCTIE

Met de LED Lumiaflex II serie heeft Prolumia de traditionele glazen neonverlichting in een nieuw jasje gestoken. Deze onbreekbare en waterdichte lichtslang is beschikbaar in vele kleurvarianten en heeft een zeer egale lichtuitstraling. De LED Lumiaflex II kan gemakkelijk omgebogen worden en is hierdoor zeer geschikt voor het creëren van letters en figuren.



PRODUCTKENMERKEN

Uitvoering	Slang	Aantal lampen per meter	60
Montagewijze	Opbouw/inbouw	Lampvermogen per meter	7,2 Watt
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Lichtstroom per meter	120 Lumen
Spanningstype	DC	Lampspanning	22 26 Volt
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd	Stralingshoek	160 Zestigdelige graden(hoek)
Geschikt voor dimmer	✓	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✗	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	10 Uur
Beschermingsgraad (IP)	IP68	Systeemvermogen, systeemprestaties	36 Watt
Beschermingsgraad (NEMA)	3	Breedte	11,5 Millimeter
Lichtkleur	Geel	Hoogte/diepte	29 Millimeter
Kleurweergave-index	20-39 (klasse 4)	Lengte	5000 Millimeter
Met eindstuk	✗	Diameter	11,5 Millimeter
Met aansluitset	✗	Lengte van de enkele secties	125 Millimeter
Met beschermafdekking	✓	Kleinste buigradius	120 Millimeter
Zelfklevend	✗	Aantal polen	2
Type bedrading	Afsluiting	Geleiderdoorsnede	0,75 mm²(Vierkante millimeter)
Aansluitwijze	Overig		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		
Compatible met Amazon Alexa	✗		
Met IFTTT ondersteuning	✗		