

LED Eco-Panel BL drivers

40000182

EAN: 8720604740042

BETAALBARE VERLICHTING MET HOGE EFFICIENCY ZORGT VOOR JUISTE VERLICHTING OP DE WERKVLOER

De strak vormgegeven Eco-Panel BL heeft een hoge efficiency. Dit zorgt voor bijzonder goed licht op de werkvloer. Het paneel beschikt over een aantal verbeterde kenmerken. Zo is de Eco-Panel BL uitgevoerd met backlight, waardoor vergelijking op lange termijn wordt tegengegaan. De flikkervrije drivers garanderen uiterst betrouwbaar licht. Eenvoudig schakelen tussen verschillende lichtkleuren zorgt voor effectieve verlichting met een brede toepassing. Door de gunstige prijs is juisteverlichting op de werkvloer nu voor iedereen bereikbaar.

PRODUCTKENMERKEN

Model	Statisch	Uitgangsspanning	33 40 Volt
Geschikt voor buitengebruik	✘	Uitgangsstroom	900 900 Milliampère
Dimbaar 0-10 V	✘	Uitgangsvermogen	36 36 Watt
Dimbaar 1-10 V	✘	Lengte	115 Millimeter
Dimbaar DALI	✘	Breedte	41 Millimeter
Dimbaar DMX	✘	Hoogte	28 Millimeter
Dimbaar DSI	✘		
Dimbaar GPRS	✘		
Dimbaar LineSwitch	✘		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✘		
Dimming fabrikantspecifiek	✘		
Dimbaar faseafsnijding	✘		
Dimbaar faseaansnijding	✘		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✘		
Dimming programmeerbaar	✘		
Dimbaar RF	✘		
Dimbaar Sine Wave Reduction	✘		
Dimbaar Touch and Dim	✘		
Dimbaar met push-button	✘		
Dimbaar Zigbee	✘		
Niet dimbaar	✓		
Constance lichtstroom regeling	✘		
Behuizing	Kunststof behuizing		
Geschikt voor constante stroom	✓		
Geschikt voor constante spanning	✘		
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	✘		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II		
Bediening via Bluetooth	✘		
Compatible met Apple HomeKit	✘		
Compatible met Google Assistant	✘		
Compatible met Amazon Alexa	✘		
Compatible met Casambi	✘		
Met IFTTT ondersteuning	✘		