

LED Eco-Panel BL drivers

40000184

EAN: 8720604740066

BETAALBARE VERLICHTING MET HOGE EFFICIENCY ZORGT VOOR JUISTE VERLICHTING OP DE WERKVLOER

De strak vormgegeven Eco-Panel BL heeft een hoge efficiency. Dit zorgt voor bijzonder goed licht op de werkvloer. Het paneel beschikt over een aantal verbeterde kenmerken. Zo is de Eco-Panel BL uitgevoerd met backlight, waardoor vergelijking op lange termijn wordt tegengegaan. De fliekervrije drivers garanderen uiterst betrouwbaar licht. Eenvoudig schakelen tussen verschillende lichtkleuren zorgt voor effectieve verlichting met een brede toepassing. Door de gunstige prijs is juiste verlichting op de werkvloer nu voor iedereen bereikbaar.



PRODUCTKENMERKEN

Model	Dynamisch	Uitgangsspanning	25 40 Volt
Geschikt voor buitengebruik	✗	Uitgangsstroom	900 900 Milliampère
Dimbaar 0-10 V	✓	Uitgangsvermogen	42 42 Watt
Dimbaar 1-10 V	✗	Lengte	124 Millimeter
Dimbaar DALI	✗	Breedte	82 Millimeter
Dimbaar DMX	✗	Hoogte	25 Millimeter
Dimbaar DSI	✗		
Dimbaar GPRS	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		
Dimbaar faseafsnijding	✗		
Dimbaar faseaansnijding	✗		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✓		
Dimming programmeerbaar	✗		
Dimbaar RF	✗		
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimbaar met push-button	✗		
Dimbaar Zigbee	✗		
Niet dimbaar	✗		
Constance lichtstroom regeling	✗		
Behuizing	Kunststof behuizing		
Geschikt voor constante stroom	✓		
Geschikt voor constante spanning	✗		
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II		
Bediening via Bluetooth	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		

LED Eco-Panel BL

LED Eco-Panel BL drivers

40000184

EAN: 8720604740066

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Compatible met Google Assistant	×
Compatible met Amazon Alexa	×
Compatible met Casambi	×
Met IFTTT ondersteuning	×