

LED drivers

PAGINA 1/1

LED I-Panel drivers

40000525

EAN: 8720615508327

PURE KRACHT

De Prolumia voedingen en drivers zijn zowel verkrijgbaar voor binnen- als buitentoepassingen (waterdicht). Dankzij het relatief dunne formaat zijn de LED voedingen eenvoudig weg te werken onder bijvoorbeeld een plank, in een kast of achter een muur.

PRODUCTKENMERKEN

Model	Dynamisch	Uitgangsspanning	36 72 Volt
Geschikt voor buitengebruik	✗	Uitgangsstroom	2100 2100 Milliampère
Dimbaar 0-10 V	✓	Uitgangsvermogen	150 150 Watt
Dimbaar 1-10 V	✗	Lengte	220 Millimeter
Dimbaar DALI	✗	Breedte	60 Millimeter
Dimbaar DMX	✗	Hoogte	36 Millimeter
Dimbaar DSI	✗		
Dimbaar GPRS	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		
Dimbaar faseafsnijding	✗		
Dimbaar faseaansnijding	✗		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗		
Dimming programmeerbaar	✗		
Dimbaar RF	✗		
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimbaar met push-button	✗		
Dimbaar Zigbee	✗		
Niet dimbaar	✗		
Constance lichtstroom regeling	✗		
Behuizing	Metaalbehuizing		
Geschikt voor constante stroom	✓		
Geschikt voor constante spanning	✗		
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP67		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Bediening via Bluetooth	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		
Compatible met Amazon Alexa	✗		
Compatible met Casambi	✗		
Met IFTTT ondersteuning	✗		