

LED I-Panel

LED I-Panel drivers

40000534

EAN: 8720604740264

ALTERNATIEF VOOR TRADITIONELE INBOUW FLUORESCENTIE-ARMATUREN

De LED I-Panel serie is een goed LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen. De strakke lijnen en de geringe hoogte geven deze serie een modern en tijdloos karakter. Door de verschillende montagevarianten; inbouw, opbouw en gependeld, heeft de LED I-Panel serie een zeer breed toepassingsgebied.



PRODUCTKENMERKEN

Model	Dynamisch	Uitgangsspanning	3 49 Volt
Geschikt voor buitengebruik	✗	Uitgangsstroom	250 700 Milliampère
Dimbaar 0-10 V	✗	Uitgangsvermogen	12 20 Watt
Dimbaar 1-10 V	✗	Lengte	111 Millimeter
Dimbaar DALI	✓	Breedte	52 Millimeter
Dimbaar DMX	✗	Hoogte	22 Millimeter
Dimbaar DSI	✗		
Dimbaar GPRS	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		
Dimbaar faseafsnijding	✗		
Dimbaar faseaansnijding	✗		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗		
Dimming programmeerbaar	✗		
Dimbaar RF	✗		
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimbaar met push-button	✗		
Dimbaar Zigbee	✗		
Niet dimbaar	✗		
Constance lichtstroom regeling	✗		
Behuizing	Kunststof behuizing		
Geschikt voor constante stroom	✓		
Geschikt voor constante spanning	✗		
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II		
Bediening via Bluetooth	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		

LED I-Panel

LED I-Panel drivers

40000534

EAN: 8720604740264

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Compatible met Google Assistant	×
Compatible met Amazon Alexa	×
Compatible met Casambi	×
Met IFTTT ondersteuning	×