

LED Pro-Ceiling

PAGINA 1/2


LED Pro-Ceiling ø 240 mm (opbouw)

40001123

EAN: 8720615507450

ERVAAR DE WARMTE VAN DECORATIEF LICHT GECOMBINEERD MET DE VERFIJNING VAN EEN MODERN, EIGENTIJD'S ARMATUUR

De Prolumia LED Pro-Ceiling serie is uniek in zijn ontwerp. Het combineert de warmte van decoratief licht met de verfijning van een modern, eigentijds armatuur. Verkrijgbaar in een ronde of vierkante vorm voor plafond- of wandmontage. De LED Pro-Ceiling serie heeft een levensduur van meer dan 50.000 uur, wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding en is snel en eenvoudig geïnstalleerd!



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10 40 Graden Celsius
Geschikt voor pendelophanging	✗	Specifieke lichtstroom armatuur	74 Lumen per Watt
Geschikt voor plafondmontage	✓	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1110 Lumen
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Max. systeemvermogen	15 Watt
Geschikt voor opbouwmontage	✓		
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗		
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗		
Lamptype	LED niet uitwisselbaar		
Met lichtbron	✓		
Lamphouder	Overig		
Materiaal behuizing	Aluminium		
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt		
Kleur behuizing	Wit		
Materiaal afdekking	Kunststof opaal		
Rasteruitvoering	Geen		
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓		
Dimbaar faseaansnijding	✗		
Dimming programmeerbaar	✗		
Dimbaar RF	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗		
Dimbaar Zigbee	✗		
Dimbaar met push-button	✗		
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel		
Lichtverdeling	Symmetrisch		
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend		

LED Pro-Ceiling

PAGINA 2/2

LED Pro-Ceiling ø 240 mm (opbouw)

40001123

EAN: 8720615507450

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Slagvastheid	IK08
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Geschikt voor noodverlichting	✗
Met luchtsleuven	✗
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Schroefklem
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗