PROLUMIA®

LED Pro-Ceiling

LED Pro-Ceiling 220x220 mm (opbouw)

40001170
EAN: 8719325158175

ERVAAR DE WARMTE VAN DECORATIEF LICHT GECOMBINEERD MET DE VERFIJNING VAN EEN MODERN, EIGENTIJDS ARMATUUR

De Prolumia LED Pro-Ceiling serie is uniek in zijn ontwerp. Het combineert de warmte van decoratief licht met de verfijning van een modern, eigentijds armatuur. Verkrijgbaar in een ronde of vierkante vorm voor plafond- of wandmontage. De LED Pro-Ceiling serie heeft een levensduur van meer dan 50.000 uur, wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding en is snel en eenvoudig geïnstalleerd!



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✔
Geschikt voor wandmontage	✔
Geschikt voor pendelophanging	✖
Geschikt voor plafondmontage	✔
Geschikt voor inbouwmontage	✖
Geschikt voor opbouwmontage	✔
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✖
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✖
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	✔
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	✔
Dimbaar 0-10 V	✖
Dimbaar 1-10 V	✖
Dimbaar DALI	✖
Dimbaar DMX	✖
Dimbaar DSI	✖
Dimbaar GPRS	✖
Dimbaar LineSwitch	✖
Dimming fabrikantspecifiek	✖
Dimbaar netspanningsmodulatie	✖
Dimbaar faseafsnijding	✖

Nom. spanning	220|240	Volt
Nom. stroom	700|700	Milliampère
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000	Uur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10|40	Graden Celsius
Specifieke lichtstroom armatuur	69,5	Lumen per Watt
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1530	Lumen
Max. systeemvermogen	22	Watt
Kleurtemperatuur	3000|3000	Kelvin
Vermogensfactor	0,9	
Breedte	220	Millimeter
Hoogte/diepte	39	Millimeter
Lengte	220	Millimeter
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22	

PROLUMIA®

LED Pro-Ceiling

LED Pro-Ceiling 220x220 mm (opbouw)

40001170
EAN: 8719325158175

PRODUCTKENMERKEN
(vervolg)

Dimbaar faseaansnijding	✖
Dimming programmeerbaar	✖
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✖
Dimbaar RF	✖
Dimbaar Touch and Dim	✖
Dimbaar Sine Wave Reduction	✖
Dimbaar Zigbee	✖
Dimbaar met push-button	✖
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Niet dimbaar	✔
Lichtverdeling	Symmetrisch
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✔
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✖
Geschikt voor noodverlichting	✖
Met bewegingssensor	✖
Met lichtsensor	✖
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✖
Met luchtsleuven	✖
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Schroefklem
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	✖
Compatible met Apple HomeKit	✖
Compatible met Google Assistant	✖
Compatible met Amazon Alexa	✖
Met IFTTT ondersteuning	✖